

## BULLWARK - High Speed Dome Serisi

### Özellikleri

### İÇ ORTAM

- 1/4" SONY Super HAD CCD Image Sensor
- İç Ortam Speed Dome (Opsiyonel IP66 Dış Ortam Uygulaması)
- DVR, Matrix Sistem ve Video Sunucudan Kolay Erişim
- 255 Preset
  - Pan: 380°/sn  $\pm 0.1^\circ$ , Tilt: 150°/sn  $\pm 0.05^\circ$
  - Zoom Orantılı 64 Adım
- 8 Programlanabilir Tur, 4 Pattern (Model)
- Dijital Oto Flip
- Polikarbon Dome Yapı
- 8 Alarm Girişi (Açık / Kapalı), 2 Röle Çıkışı
- 8 Programlanabilir Hız ve Diyagonal Tarama
- Pan Hareketi 0.1-90°/sn Pan Hızına İzin Verir
- Programlanabilir Gizli Maskeleyme (8 Bölge)
- RS-422, RS-485 Desteği ve Uzaktan Güncelleme
- Çoklu Protokol (Otomatik Protokol Algılama)
- OSD (On Screen Display) Menü
- Programlanabilir Zoom Hızları
- AC 24V, 1A / AC 24V, 2A (Dış Ortam)
- Besleme Adaptörü Dahil (AC 24V)



### BLW-IN5727TDN

550 TVL (680 TVL S/B)

27x Optik Zoom



Kullanıcı Bağlantıları	
Power(Kamera)	21 - 28V AC, 50/60Hz - 15W Maks.
Power(Isıtıcı)	21 - 28V AC, 50/60Hz - 30W Maks.
RS-422, 485	+ / - Opsiyonel Kontrol Data
Video	BNC
Alarm Girişleri	N/O veya N/C için 8 Programlanabilir
Röle Çıkışı	2 Kuru Kontak Çıkışı Rating: 2A @ 30VAC

Mekaniksel	
Pan	360° Sürekli Dönüş 0.1° to 90°/sn. (64 Adım Zoom Orantılı)
Preset Speed	380°/sn, $\pm 0.1^\circ$ Doğruluk Oranı
Tilt	0.1°/sn. ~ 90°/sn. (Zoom Orantılı 64 Adım)
Preset Speed	150°/sn, $\pm 0.05^\circ$ Doğruluk Oranı
Ağırlık	Ünite: 1.6 Kg, Paket: 2Kg
Boyutlar	125(Ø) x 194 (Y) mm
Fonksiyonlar	
Preset	255 Nokta , 0.1° den Az Doğruluk Oranı
Tur	8 Programlanabilir
Pattern(Model)	240 Saniye için 4 Model
Flip	Dijital / Otomatik / Kapalı (180° dönüş)
Oto Tarama	8 (Programlanabilir Hız ve Diyagonal Tarama)
Gizli Maskeleyme	8 Bölge (Maskeleyme / Video Kapalı)
Adres	999 Taneye Kadar Seçilebilir ID (Rotary Switch)
Kontrol	RS-485 / RS-422 Otomatik Çoklu Protokol 2400, 4800, 9600, 19200 bps seçilebilir
Alarm Girişi	8 Alarm (NO / NC, Öncelikli)
Alarm Çıkışı	2 Röle Çıkışı (Hold, Latch)
Görüntüleme	16 Alan Adı Kuzey Yön Açık/Kapalı (N,S,W,E) Bölge Adı Açık/Kapalı (Start / End Zone) Kamera Adı Açık/Kapalı (8 Karakter)
Data Yedekleme	Kaldırılabilir Hafıza Ayarlama ve Çağırma

# High Speed Dome Kamera

**BULLWARK®**

## Alarm Girişi, Röle Çıkışı




## Hareket Menüü




## Optik Zoom

Model		BLW-IN5727TDN
CCD	Boyut	1/4" SONY Super HAD color CCD
	Toplam Piksel	795(Yatay) x 596(Dikey)
	Etkili Piksel	752(Yatay) x 582(Dikey)
OPTICS	Optik Zoom	27x, f=3.5 ~ 94.5mm(F 1.6 to 2.9)
	Min. Odak Mesafesi	1500mm
	Dijital Zoom	Açık / Kapalı (Limit 12x)
	Görüş Alanı Açısı	Yatay: 55.5° (wide) ~ 1.59° (tele), Dikey: 42.5° (wide) ~ 1.29° (tele)
	Tarama Sistemi	2:1 Internal
	Senkronizasyon	Internal
SYNC	Frekans	Yatay: 15.625 Khz, Dikey: 50.00 Hz
	Çözünürlük	550 TVL (680 TVL Siyah&Beyaz)
	Işık Hassasiyeti	0.4 Lux Renkli, 0.02Lux S/B
	S/N (Y signal)	50dB
	Video Çıkışı	BNC : 1.0Vp-p / 75Ω
	Fokus	Otomatik / Manuel / One-Push
ELEKTRİKSEL	Day & Night	Kaldırılabilir IR Cut Filter
	Kazanç Kontrolü	Düşük, Orta, Yüksek, Manuel, Off
	Beyaz Dengesi	1,800K ~ 10,500K
	EPoz Süresi	256x ~ 1/120,000
	Hareket Algılama	Açık / Kapalı
	Kontrol Çıkışı	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps
	DNR	Açık / Kapalı
	Gizli Maskeleyme	8 Bölge
	Flip	Açık / Kapalı
	Mirror	Açık / Kapalı
Resim Sabitleme	Açık / Kapalı	


## Boyutlar



BLW-IN5727TDN  
High Speed Dome



BLW-206  
Dış Ortam Muhafaza



BLW-205  
Gömme Tip Muhafaza

Çevresel	
Giriş Koruma	İç Ortam (Opsiyonel: IP66 - Dış Ortam)
Yapı	Alüminyum
Renk	Siyah
İşletim Sıcaklığı	İç Ortam : 0°C ~ 50°C Dış Ortam : -30°C ~ 50°C (muhafaza ile)
Depolama Isısı	-20°C ~ 50°C
Nem	0% ~ 90%

Elektriksel	
Güç	AC 24V, 60Hz / AC 24V 50Hz (Adaptör dahil)
Isıtıcı	-5°C : Açık, 15°C : Kapalı
Fan	30°C : Açık, 40°C : Kapalı