

2.0 MP IR Dome IP Kamera

BLW-IR215MP-DS/IR230MP-DS

- 1 /2.7" Progressive Scan CMOS Sensor
- 3~9mm Varifocal Lens (dahil)
- True Day&Night Mekanik IR Cut Filtre
- 25m IR aydınlatma mesafesi
- Full HD görüntüleme (1920x1080 @13/15fps) (BLW-IR215MP-DS)
- Full HD görüntüleme (1920x1080 @25/30fps) (BLW-IR230MP-DS)
- Yerel depolama için MicroSDHC Kart desteği
- H.264 ve MJPEG Dual Streaming özelliği
- Hareket algılama, kayıp nesne, yabancı nesne
- WDR (Wide Dynamic Range), 3D-DNR özelliği
- AGC (Auto Gain Control), AWB (Auto White Balance), AES (Auto Electronic Shutter), BLC (Back Light Compensation), Gizli Maskeleyme (Privacy Masking)
- 1 Alarm giriş, 1 alarm çıkış
- 3.5mm stereo jack ses giriş-çıkış
- Poe(802.3af) desteği ve 12VDC/24VAC besleme
- Bullwark 64 kanal ücretsiz CMS yazılımı
- ONVIF desteği
- Nuoo IP+ Yazılımı, NVRmini2, NVRTitan ve Surveon NVR yazılımları ile entegrasyon


BLW-IR215MP-DS

 2.0Mp
(1920x1080 @15fps)

BLW-IR230MP-DS

 2.0Mp
(1920x1080 @30fps)

0m Gece Görüş Mesafesi

25m


Hareket Algılama (Motion Detection)

HD-SDI kameralarda görüntü alanı içerisinde istediğiniz doğrultusunda bölgeler belirleyebilir ve bu bölgeler içerisinde oluşabilecek hareketleri ekranda alarm olarak gözlemleyebilirsiniz.



Normal



Motion Detection

Model	BLW-IR215MP-DS	BLW-IR230MP-DS
Görüntü Sensörü	1/2.7" Progressive Scan CMOS	
Etkili Pixel	1920(H) x 1080(V)	
Min. Aydınlatma	Renkli 0.2 lux	B/W 0.02 lux
Shutter Hızı	1~ 1/10000sn	
Beyaz Denge	Manual / AWB / ATW	
Lens		
Lens Türü	V-F Lens	F1.2 / f = 3-9 mm
FOV (Açısı)	V-F Lens (16:9)	103.5°(W) ~ 34.3°(T)
İşletim	H.264/MJPEG	
Video Sıkıştırma	Eşzamanlı H.264 + MJPEG, Eşzamanlı H.264 + H.264	
Video Stream	1080p	Full HD 1080p/ SXGA/ HD 720p/ XGA/ SVGA/ D1/ VGA/ CIF
Çözünürlük	H.264 MJPEG	Full HD 1080p/ SXGA/ HD 720p/ XGA/ SVGA/ D1/ VGA/ CIF
Frame Rate	Full HD 1080p@13/15fps HD 720p@25/30fps	Full HD 1080p@25/30fps
Görüntü Ayarları	Parlaklık Exposure Keskinlik Kontrast Beyaz Denge Saturasyon Ton BLC Digital Zoom WDR 3D Noise Reduction Hareket Algılama Gizli Maskeleyme Maskeleyme Türü ICR - Opsiyonel Sabotaj Alarm Çift Yönlü Ses Sıkıştırma	Manual Otomatik / Manual Manual Manual Otomatik / Manual Manual Manual Açık/Kapalı Evet Açık/Kapalı Açık/Kapalı Açık/Kapalı Açık/Kapalı Renkli Otomatik/Açık/Kapalı Açık/Kapalı Ses giriş, Ses çıkış G.711/G.726
Ses	Giriş Çıkış	5V 10kΩ pull up Photo Relay Output 300VDC/AC
Alarm	HTTP, FTP, SMTP	
Olay Bildirim	English, French, German, Italian, Korean, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Russian	
Çoklu Dil		
Network Arayüz	10/100Mbps Ethernet (RJ-45)	
Protokol	IPv4 / IPv6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF	
Parola Seviyeleri	Kullanıcı ve Admin	
Güvenlik	HTTPS, IP Filter, IEEE 802.1X	
İnternet Browser	Internet Explorer (6.0+), Chrome, Firefox, Safari	
Kullanıcı Hesabı	20	
Mekanik		
IR LED	Mesafesi Dalga Boyu LED Sayısı	25m 850nm 24
Konnektörler	Güç Ethernet Mikro SD Ses Alarm Giriş/Çıkış Analog Video	3-pin terminal blok RJ-45 microSDHC 32GB destekli 4-pin terminal blok 4-pin terminal blok 1.0 Vp-p / 75Ω, BNC Güç, Link, ACT
LED Gösterge		
Genel		
İşletim Sıcaklığı / Nem	-10°C ~ 50°C / Nem : 10% to 90%	
Güç Kaynağı	DC12V / PoE	
Güç Tüketimi	Sistem : 5W (Yerleşik IR LED: +3W)	
Sertifika	CE, FCC, RoHS	
Boyutlar	Ø 151 x 130 mm	
Ağırlık	0.8 kg	