

## 2.0 MP IR Dome IP Kamera

**BLW-IR215MP-DS/IR230MP-DS**

- 1 /2.7" Progressive Scan CMOS Sensor
- 3~9mm Varifocal Lens (dahil)
- True Day&Night Mekanik IR Cut Filtre
- 25m IR aydınlatma mesafesi
- Full HD görüntüleme (1920x1080 @13/15fps) (BLW-IR215MP-DS)
- Full HD görüntüleme (1920x1080 @25/30fps) (BLW-IR230MP-DS)
- Yerel depolama için MicroSDHC Kart desteği
- H.264 ve MJPEG Dual Streaming özelliği
- Hareket algılama, kayıp nesne, yabancı nesne
- WDR (Wide Dynamic Range), 3D-DNR özelliği
- AGC (Auto Gain Control), AWB (Auto White Balance), AES (Auto Electronic Shutter), BLC (Back Light Compensation), Gizli Maskeleyme (Privacy Masking)
- 1 Alarm giriş, 1 alarm çıkış
- 3.5mm stereo jack ses giriş-çıkış
- Poe(802.3af) desteği ve 12VDC/24VAC besleme
- Bullwark 64 kanal ücretsiz CMS yazılımı
- ONVIF desteği
- Nuuo IP+ Yazılımı, NVRmini2, NVRTitan ve Surveon NVR yazılımları ile entegrasyon


**BLW-IR215MP-DS**

 2.0Mp  
(1920x1080 @15fps)

**BLW-IR230MP-DS**

 2.0Mp  
(1920x1080 @30fps)

0m Gece Görüş Mesafesi

25m


**Hareket Algılama (Motion Detection)**

HD-SDI kameralarda görüntü alanı içerisinde istediğiniz doğrultusunda bölgeler belirleyebilir ve bu bölgeler içerisinde oluşabilecek hareketleri ekranda alarm olarak gözlemleyebilirsiniz.



Normal



Motion Detection

Model	BLW-IR215MP-DS	BLW-IR230MP-DS
<b>Görüntü Sensörü</b>	1/2.7" Progressive Scan CMOS	
<b>Etkili Pixel</b>	1920(H) x 1080(V)	
<b>Min. Aydınlatma</b>	Renkli 0.2 lux	B/W 0.02 lux
<b>Shutter Hızı</b>	1~ 1/10000sn	
<b>Beyaz Denge</b>	Manual / AWB / ATW	
<b>Lens</b>		
<b>Lens Türü</b>	V-F Lens	F1.2 / f = 3-9 mm
<b>FOV (Açısı)</b>	V-F Lens (16:9)	103.5°(W) ~ 34.3°(T)
<b>İşletim</b>	H.264/MJPEG	
<b>Video Sıkıştırma</b>	Eşzamanlı H.264 + MJPEG, Eşzamanlı H.264 + H.264	
<b>Video Stream</b>	1080p	Full HD 1080p/ SXGA/ HD 720p/ XGA/ SVGA/ D1/ VGA/ CIF
<b>Çözünürlük</b>	H.264 MJPEG	Full HD 1080p/ SXGA/ HD 720p/ XGA/ SVGA/ D1/ VGA/ CIF
<b>Frame Rate</b>	Full HD 1080p@13/15fps HD 720p@25/30fps	Full HD 1080p@25/30fps
<b>Görüntü Ayarları</b>	Parlaklık Exposure Keskinlik Kontrast Beyaz Denge Saturasyon Ton BLC Digital Zoom WDR 3D Noise Reduction Hareket Algılama Gizli Maskeleyme Maskeleyme Türü ICR - Opsiyonel Sabotaj Alarm Çift Yönlü Ses Sıkıştırma	Manual Otomatik / Manual Manual Manual Otomatik / Manual Manual Manual Açık/Kapalı Evet Açık/Kapalı Açık/Kapalı Açık/Kapalı Açık/Kapalı Renkli Otomatik/Açık/Kapalı Açık/Kapalı Ses giriş, Ses çıkış G.711/G.726
<b>Ses</b>	Giriş Çıkış	5V 10kΩ pull up Photo Relay Output 300VDC/AC
<b>Alarm</b>	HTTP, FTP, SMTP	
<b>Olay Bildirim</b>	English, French, German, Italian, Korean, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Russian	
<b>Çoklu Dil</b>		
<b>Network Arayüz</b>	10/100Mbps Ethernet (RJ-45)	
<b>Protokol</b>	IPv4 / IPv6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF	
<b>Parola Seviyeleri</b>	Kullanıcı ve Admin	
<b>Güvenlik</b>	HTTPS, IP Filter, IEEE 802.1X	
<b>İnternet Browser</b>	Internet Explorer (6.0+), Chrome, Firefox, Safari	
<b>Kullanıcı Hesabı</b>	20	
<b>Mekanik</b>		
<b>IR LED</b>	Mesafesi Dalga Boyu LED Sayısı	25m 850nm 24
<b>Konnektörler</b>	Güç Ethernet Mikro SD Ses Alarm Giriş/Çıkış Analog Video	3-pin terminal blok RJ-45 microSDHC 32GB destekli 4-pin terminal blok 4-pin terminal blok 1.0 Vp-p / 75Ω, BNC Güç, Link, ACT
<b>LED Gösterge</b>		
<b>Genel</b>		
<b>İşletim Sıcaklığı / Nem</b>	-10°C ~ 50°C / Nem : 10% to 90%	
<b>Güç Kaynağı</b>	DC12V / PoE	
<b>Güç Tüketimi</b>	Sistem : 5W (Yerleşik IR LED: +3W)	
<b>Sertifika</b>	CE, FCC, RoHS	
<b>Boyutlar</b>	Ø 151 x 130 mm	
<b>Ağırlık</b>	0.8 kg	