

# Gece Görüşlü IR Kamera

**BULLWARK®**

## BULLWARK - 300 Serisi

IP-67  
DIŞ ORTAM




### Özellikleri

- 1/3" SONY CCD imaj Sensörü
- 4~9mm Varifocal Lens harici Zoom/Focus Ayarlı
- 420TVL / 520TVL Çözünürlük
- AWB (Automatic White Balance)
- BLC (Back Light Compensation)
- 80 Adet IR LED ile 40~50m Gece Görüş Mesafesi
- Kötü Hava Şartlarına Karşı Dayanıklı Alüminyum Dış Yapı (IP-67)



### Gece Görüş Mesafesi



### BLW-IR300V

420 TVL

### BLW-IR301V

520 TVL

(Montaj ayağı fiyatlara dahildir)



### TEKNİK ÖZELLİKLERİ

| Model              | BLW-IR300V   | BLW-IR301V    |
|--------------------|--|---------------|
| Görüntü Sensörü    | 1/3" SONY CCD Image Sensor                               |               |
| Pixel Değeri       | 512(H)x582(V)  | 753(H)x582(V) |
| Çözünürlük         | 420 TVL  | 520 TVL       |
| Işık Hassasiyeti   | 0.2 Lux , 0 Lux @IR Açık / F2.0                          |               |
| Lens               | 4~9mm Vari-Focal Lens (Harici Zoom/Focus Ayarı)          |               |
| Oto İris           | Var  |               |
| Poz Süresi         | 1/50-1/100,000sn (Otomatik)                              |               |
| Tarama Sistemi     | 2:1 İnterlace  |               |
| Tarama Frekansı    | 15,625KHz(H),50Hz(V)                                     |               |
| Senkronizasyon     | Dahili   |               |
| S/N Oranı          | Max 48 dB (AGC Açık)                                     |               |
| Arka Işık (BLC)    | Otomatik   |               |
| Beyaz Dengesi (WB) | Otomatik (2500°K~9500°k)                                 |               |
| IR LED             | 80 Adet IR LED ile 40~50m Gece Görüş                     |               |
| Video Çıkışı       | 1 Vp-p Kompozit Video Çıkışı (75 Ω)                      |               |
| Güç Tüketimi       | 12 V DC / 1A   |               |
| Çalışma Sıcaklığı  | -10° C ~ +50° C  |               |
| Dış Yapısı         | Güneşlikli, Kötü Havaya Dayanıklı Alüminyum Yapı (IP-67) |               |
| Boyut (W x D x H)  | 285(L) x 138(W) x 120(H) mm                              |               |

