



Bullwark - BLW-IS2044-W

2MP IP 5.1-61.2mm 12x Zoom Lens H.264+ Speed Dome Akıllı Güvenlik Kamerası

Teknik Özellikler	
Görüntü Sensörü	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Lens	5,1-61,2mm (12X Optik Zoom)
Optik Zoom	12x
IR Çalışma Mesafesi	Yok
Çözünürlük	2MP (1920x1080)
Video Sıkıştırma	H.264+, H.264 / MJPEG
Minimum Aydınlatma	0.05LUX/F1.6 (Renkli), 0.005LUX/F1.6 (S/B)
Day&Night Modu	Otomatik (ICR)
Shutter Hızı	Otomatik/Manuel, 1/1~1/100000s
Video Bit Rate	448K ~ 8192 Kbps (H.264+, H.264) / 5120K ~ 10240 Kbps (MJPEG)
Ses Sıkıştırma	G.711a / G.711mu / PCM
Görüş Açısı	Yatay: 59.3°~5.2°
Dijital Zoom	16x
Video Analiz	Yüz Algılama, Sanal Sınır, Bölge İhlal, Yabancı Nesne, Kayıp Nesne, Hareket Algılama, Video Kaybı, Kamera Sabotaj
Frame Rate	Ana Akış: 2MP (1 ~ 25/30fps) / 1MP (1 ~ 50/60fps), Alt Akış: D1/CIF (1 ~ 25/30fps), Mobil Akış: 1MP (1 ~ 25/30fps)
Resim Ayarları	TrueWDR(120dB), BLC, HLC, ROI, Defog, 3DNR, AWB, AGC, Gizlilik Maskeleyme, Parlaklık, Kontrast, Saturasyon, Renk, Keskinlik, Flip, Koridor Modları
Desteklenen Protokoller	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour 802.1x Multicast ICMP, IGMP, Onvif, PSIA, CGI
Sistem Uyumlulukları	Onvif, PSIA, CGI
Yayın Türü	Unicast (10 Kullanıcı) / Multicast (20 Kullanıcı)
Mobil İzleme	Bullwark Quantum (iPhone, Android)
Ethernet	1 RJ45 100M / 1000M Ethernet Port
Lokal Depolama	SD Kart (Maks. 128GB)
Harici Depolama	NAS
Pan/Tilt Aralığı	P: 0° ~ 360° T: -2° ~ 90°
Pan / Tilt Hızı	P: 0.1° ~ 300°/s T: 0.1° ~ 120°/s
Preset Hızı	P: 300°/s T: 200°/s
Preset Modları	Preset: 300, Tur: 8, Patern: 5
Alarm Giriş/Çıkış	2 Giriş / 1 Çıkış
Ses Giriş/Çıkış	1 Giriş / 1 Çıkış
Analog Video Çıkışı	Yok
Reset Butonu	Yok
Port	Yok
Besleme Gerilimi	AC24V/1.5A - PoE+ (802.3at)
Gerilim Koruma	±25% Giriş Voltaj Koruma, 2 KV Yıldırım Koruma
Güç Tüketimi	12W
Koruma Sınıfı	IK10
Çalışma Isısı / Nem	-30 ~ +60°C / <90% RH
Ölçüler	Φ 198mm×158mm
Ağırlık	2.3kg
Güç Adaptörü	Var