



Bullwark - BLW-IS2064-L500

2MP IP 7.9-316mm 40x Zoom Lens H.264 Speed Dome
Güvenlik Kamerası

Teknik Özellikler	
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive CMOS
Lens	7,9-316mm (40X Optik Zoom)
Optik Zoom	40x
IR Çalışma Mesafesi	500m Lazer
Çözünürlük	4MP (2592x1520)
Video Sıkıştırma	H.264 / MJPEG
Minimum Aydınlatma	0.05LUX/F1.6 (Renkli), 0 LUX/F1.6 (IR Açık)
Day&Night Modu	Otomatik (ICR), Renkli / S/B
Shutter Hızı	Otomatik/Manuel, 1/1~1/300000s
Video Bit Rate	448K ~ 8192 Kbps (H.264) / 4096K ~ 20480 Kbps (MJPEG)
Ses Sıkıştırma	G.711a / G.711mu / G.726 / AAC
Görüş Açısı	Yatay: 41,5°~1,1°
Dijital Zoom	16x
Video Analiz	Yüz Algılama, Akıllı Takip, Sanal Sınır, Bölge İhlal, Yabancı Nesne, Kayıp Nesne, Hareket Algılama, Video Kaybı, Kamera Sabotaj
Frame Rate	Triple Stream; Ana Akış: 1080P(1~25/30fps), 720P(1~50/60fps), Alt Akış:D1/CIF(1 ~ 25/30fps), Mobil Akış: 1080P/720P/D1/CIF (1 ~ 25/30fps)
Resim Ayarları	DWDR, BLC, HLC, ROI, Defog, 3DNR, AWB, AGC, Gizlilik Maskeleyme, Parlaklık, Kontrast, Saturasyon, Renk, Keskinlik, Flip, Koridor Modları
Desteklenen Protokoller	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour 802.1x Multicast ICMP, IGMP, Onvif, PSIA, CGI
Sistem Uyumlulukları	Onvif, PSIA, CGI
Yayın Türü	Unicast (10 Kullanıcı) / Multicast (20 Kullanıcı)
Mobil İzleme	Bullwark Quantum (iPhone, Android)
Ethernet	1 RJ45 100M / 1000M Ethernet Port
Lokal Depolama	SD Kart (Maks. 128GB)
Harici Depolama	NAS
Pan/Tilt Aralığı	P: 0° ~ 360° T: -20° ~ 90°
Pan / Tilt Hızı	P: 0.1° ~ 200°/s T: 0.1° ~ 120°/s
Preset Hızı	P: 240°/s T: 200°/s
Preset Modları	Preset: 300, Tur: 8, Patern: 5
Alarm Giriş/Çıkış	7 Giriş / 2 Çıkış
Ses Giriş/Çıkış	1 Giriş / 1 Çıkış
Analog Video Çıkışı	Var
Reset Butonu	Yok
Port	1x RS485
Besleme Gerilimi	AC24V/3A Hi-PoE
Gerilim Koruma	±25% Giriş Voltaj Koruma, 6 KV Yıldırım Koruma
Güç Tüketimi	24W, IR Açıkken 38W
Koruma Sınıfı	IP67
Çalışma Isısı / Nem	-40 ~ +70°C / <95% RH
Ölçüler	Φ 240mm×357mm
Ağırlık	6.75Kg
Güç Adaptörü	Var