



Bullwark - BLW-IS4055-W

4MP IP 4.5-135mm 30x Zoom Lens H.265 Speed Dome Akıllı Güvenlik Kamerası

Teknik Özellikler	
Görüntü Sensörü	1/1.3" Progressive Scan CMOS
Lens	4,5-135mm (30X Optik Zoom)
Optik Zoom	30x
IR Çalışma Mesafesi	100m , 4 adet Array LED
Çözünürlük	4MP (2592x1520)
Video Sıkıştırma	H.265 / H.264 / MJPEG
Minimum Aydınlatma	0.05LUX/F1.6 (Renkli), 0 LUX/F1.6 (IR Açık)
Day&Night Modu	Otomatik(ICR) / Renkli / S/B
Shutter Hızı	Otomatik/Manuel, 1/1~1/100000s
Video Bit Rate	448K ~ 8192 Kbps (H.265/H.264) / 5120K ~ 10240 Kbps (MJPEG)
Ses Sıkıştırma	G.711a / G.711mu / PCM / G.726 / AAC / G722.1 / G.729 / MPEG2-Layer2
Görüş Açısı	Yatay: 60°~2.2°
Dijital Zoom	16x
Video Analiz	Yüz Algılama, Akıllı Takip, Sanal Sınır, Bölge İhlal, Yabancı Nesne, Kayıp Nesne, Hareket Algılama, Video Kaybı, Kamera Sabotaj
Frame Rate	Triple Stream; Ana Akış: 4MP (1 ~ 25/30fps) / 3MP (1 ~ 25/30fps) / 2MP (1 ~ 50/60fps), Alt Akış: D1/CIF (1 ~ 25/30fps), Mobil Akış: 2MP (1 ~ 25/30fps)
Resim Ayarları	TrueWDR(120dB), BLC, HLC, ROI, 3DNR, AWB, AGC, Defog, Gizlilik Maskeleyme, Parlaklık, Kontrast, Saturasyon, Renk, Keskinlik, Flip, Koridor Modları
Desteklenen Protokoller	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour 802.1x Multicast ICMP, IGMP, Onvif, PSIA, CGI
Sistem Uyumlulukları	Onvif, PSIA, CGI
Yayın Türü	Unicast (10 Kullanıcı) / Multicast (20 Kullanıcı)
Yayınlama Türü	Unicast / Multicast
Mobil İzleme	Bullwark Quantum (iPhone, Android)
Ethernet	1 RJ45 100M / 1000M Ethernet Port
Lokal Depolama	SD Kart (Maks. 128GB)
Harici Depolama	NAS
Pan/Tilt Aralığı	P: 0° ~ 360° T: -15° ~ 90°
Pan / Tilt Hızı	P: 0.1° ~ 300°/s T: 0.1° ~ 200°/s
Preset Hızı	P: 400°/s T: 300°/s
Preset Modları	Preset: 300, Tur: 8, Patern: 5
Alarm Giriş/Çıkış	2 Giriş / 1 Çıkış
Ses Giriş/Çıkış	1 Giriş / 1 Çıkış
Analog Video Çıkışı	Yok
Reset Butonu	Yok
Port	Yok
Gerilim Koruma	±25% Giriş Voltaj Koruma, 6 KV Yıldırım Koruma
Besleme Gerilimi	AC24V/3A(±10%), PoE+(802.3at)
Güç Tüketimi	13W, IR Açıkken 23W
Koruma Sınıfı	IP67
Çalışma Isısı / Nem	-40 ~ +70°C / <90% RH
Ölçüler	Φ186.0(mm) x 309(mm)
Ağırlık	3.5kg
Güç Adaptörü	Var