



## Bullwark - BLW-IS5065-S

5MP IP 6-180mm 30x Zoom Lens H.265 Starlight Speed Dome Akıllı Güvenlik Kamerası

Teknik Özellikler	
Görüntü Sensörü	1/1.9" Sony Starvis CMOS
Lens	6-180mm (30X Optik Zoom)
Optik Zoom	30x
IR Çalışma Mesafesi	200m, 10 adet Array LED, Starlight (0.01LUX)
Çözünürlük	5MP (2560x1920)
Video Sıkıştırma	H.265 / H.264 / MJPEG
Minimum Aydınlatma	0.01LUX/F1.5 (Renkli), 0 LUX (IR Açık)
Day&Night Modu	Otomatik(ICR) / Renkli / S/B
Shutter Hızı	Otomatik/Manuel, 1/1~1/100000s
Video Bit Rate	H.265/H.264: 256K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps
Ses Sıkıştırma	G.711a / G.711mu / AAC / G.722 / G.726 / MPEG2-Layer2
Görüş Açısı	Yatay: 61.2°~2.1°
Dijital Zoom	16x
Video Analiz	Yüz Algılama, Akıllı Takip, Sanal Sınır, Bölge İhlal, Yabancı Nesne, Kayıp Nesne, Hareket Algılama, Video Kaybı, Kamera Sabotaj
Frame Rate	Triple Stream: Ana Akış: 5MP (1 ~ 25/30fps) / 3MP (1 ~ 25/30fps) / 2MP (1 ~ 50/60fps), Alt Akış: D1/CIF (1 ~ 25/30fps), Mobil Akış: 5MP (1 ~ 20fps) / 1.3M/720P(1~25/30fps)
Resim Ayarları	DWDR, BLC, HLC, ROI, 3DNR, AWB, AGC, Defog, Gizlilik Maskeleyme, Parlaklık, Kontrast, Saturasyon, Renk, Keskinlik, Flip, Koridor Modları
Desteklenen Protokoller	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour 802.1x Multicast ICMP, IGMP, Onvif, PSIA, CGI
Sistem Uyumlulukları	Onvif, PSIA, CGI
Yayın Türü	Unicast (10 Kullanıcı) / Multicast (20 Kullanıcı)
Mobil İzleme	Bullwark Quantum (iPhone, Android)
Ethernet	1 RJ45 100M / 1000M Ethernet Port
Lokal Depolama	SD Kart (Maks. 128GB)
Harici Depolama	NAS
Pan/Tilt Aralığı	P: 0° ~ 360° T: -20° ~ 90°
Pan / Tilt Hızı	P: 0.1° ~ 200°/s T: 0.1° ~ 120°/s
Preset Hızı	P: 240°/s T: 200°/s
Preset Modları	Preset: 300, Tur: 8, Patern: 5
Reset Butonu	
Alarm Giriş/Çıkış	7 Giriş / 2 Çıkış
Ses Giriş/Çıkış	1 Giriş / 1 Çıkış
Analog Video Çıkışı	Var
Port	1x RS485
Besleme Gerilimi	AC24V/3A Hi-PoE (802.3af)
Gerilim Koruma	±25% Giriş Voltaj Koruma, 8 KV Yıldırım Koruma
Güç Tüketimi	24W, IR Açıkken 38W
Koruma Sınıfı	IP67 + IK10
Çalışma Isısı / Nem	-40 ~ +70°C / <90% RH
Ölçüler	Φ 240mm×382mm
Ağırlık	6.8Kg
Güç Adaptörü	Var