



1/3" 1MP CMOS Sensör

Max Çözünürlük 1280 x 720

4mm sabit lens

≥ 50db WDR, DNR,

4 adet array LED

40 metre IR Mesafesi

Teknik Özellikleri

Kamera

Görüntü Sensörü	1/3" CMOS sensör
Tarama Sistemi	Progressive
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Çözünürlük	1 MP (1280x720)
Min. Aydınlatma	0.1Lux@F1.2 (0Lux,IR on)
Shutter	1/30S~1/100.000S
Lens	4mm sabit lens
Focus	-
S/N	≥50dB (AGC OFF)
Day/Night	Otomatik Switch IR Cut Filtresi

Video Çıkış

Analog	-
HD	AHD
Görüntü Ayarı	BLC, AGC, AWB, 2D-DNR, WDR
Gelişmiş Özellikler	Keskinlik / Kontrast / Doygunluk / Parlaklık
Ses giriş/çıkış	Yok

Genel

OSD	Var
OSD Dili	İngilizce/Çince
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~55°C
Çalışma Nem	%10 -90
Güç Kaynağı	DC 12V±10%
Güç Tüketimi	6 W≥
Koruma Seviyesi	IP66 / yıldırım koruma
IR Mesafesi	40 M
IR Led	4 Array LED
Boyutlar	153x93x130mm
Ağırlık	920g

PTZ

Dijital zoom	16x (kayıt cihazından)
Optik zoom	-
İris	Sabit
Pan aralığı	250°
Tilt aralığı	-10°~55°
Manuel hız	Dikey: 0.5°/s - 12°/s, Yatay: 0.5°/s - 12°/s
Montaj kolu	Duvar monte/askı
Ayna/çevirme	Manuel