



1/3" 1.3MP Sony 225 Sensör

10x optik, 16x dijital zoom

Max Çözünürlük 1280 x 960

4mm sabit lens

≥ 50db WDR, DNR,

30 adet IR LED

20 metre IR Mesafesi

### Teknik Özellikleri

Kamera		Genel	
Görüntü Sensörü	1/3" Sony 225 sensör	OSD	Var
Tarama Sistemi	Progressive	OSD Dili	İngilizce/Çince
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC	Çalışma Sıcaklığı	-20°C~60°C
Çözünürlük	1.3 MP (1280x960)	Çalışma Nem	%10 -90
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.1Lux/F1.6 (50 IRE) Siyah/Beyaz: 0.01 Lux/F1.6 (50 IRE)	Güç Kaynağı	DC 12V2A±10%
Shutter	1/30S~1/100.000S	Güç Tüketimi	50 W≥
Lens	4mm sabit lens	Koruma Seviyesi	IP65
Focus	-	IR Mesafesi	20 M
İris	10X, 3.8mm ~38mm	IR Led	30adet IR LED
S/N	≥50dB (AGC OFF)	Boyutlar	-
Day/Night	Açık/Kapalı/Otomatik	Ağırlık	1,5kg
Video Çıkış		PTZ	
Analog	-	Dijital zoom	16x (kayıt cihazından)
HD	AHD	Optik zoom	10x
Görüntü Ayarı	BLC, AGC, AWB, 2D-DNR, WDR	İris	Sabit
Gelişmiş Özellikler	Keskinlik / Kontrast / Doygunluk / Parlaklık	Pan aralığı	90° (180° oto)
Ses giriş/çıkış	Yok	Tilt aralığı	-10°~90°
Alarm giriş/çıkış	2/1 (opsiyonel)	Manuel hız	Dikey: 0.1°/s – 250°/s, Yatay: 0.1°/s – 60°/s
	Video Analiz Işık Ayar Teknolojisi	Preset hız	Pan: 90°/s, Tilt: 120°/s
Baudrate	1200/2400/4800/9600	Montaj kolu	Tavan monte/askı
Tarama frekansı	15.625KHz(H) 50Hz	Ayna/çevirme	-
		Preset/pattern	-
		Silecek	-
		Zamanlama	Destekli
		Preset	192