



1/2.8" 2MP Sony Exmor CMOS Sensör

H.264, Max Çözünürlük 1920 x 1080

3.6 mm sabit lens

≥80db WDR, 2D/3D DNR, Hareket Algılama, P2P

30 metre IR Mesafesi

iOS, Android akıllı telefon izleme desteği

ONVIF 2.4, POE

Teknik Özellikleri

Kamera		Ağ	
Görüntü Sensörü	1/2.8" 2MP Sony Exmor CMOS	Tarayıcı Desteği	IE8+, Chrome30 ≥, Firefox24 +
İşletim Sistemi	Linux	Alarm Tetikleme	Hareket Algılama/IP ve çıkışması
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC	Protokoller	HTTP,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,FTP,DHCP, DNS,DDNS,PPPoE,IPv4/v6,SNMP,QoS,UPnP,NTP
Min. Aydınlatma	0.01Lux@F1.2 (0Lux,IR on)	NTP	Destekli
Shutter	1/30S~1/5000S	Kullanıcı	2 seviye / 7 kullanıcı
Lens	3.6mm sabit lens	Uzak Bağlantı	Anlık 4 kişi
Focus	Otomatik	Standart	ONVIF 2.4
S/N	≥45dB (AGC OFF)	Bağlantılar	
Day/Night	Otomatik Switch IR Cut Filtresi	İletişim	1-ch RJ45 10M / 100M Ethernet
WDR	≥80dB	Depolama	64GB USB Disk, Manuel/Alarm
Sıkıştırma Standart		Ses Girişi	1 kanal ses girişi
Video Sıkıştırma	H.264, Main Profile, MJPEG	Cep İzleme	iOS ve Android platform
Video Bit Rate	32Kbps~8Mbps	Genel	
Ses bit rate	ADPCM / G.711U / G.711A	DDNS	cnvdvr.com, viewdvr.org
Ses Seviyesi	1~8	Diller	Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça
Bit Rate	VBR / CBR	Çalışma Sıcaklığı	-10°C~60°C 0~90% RHG
Görüntü		Güç Kaynağı	DC 12V±10%, PoE (802.3af)
Max. Çözünürlük	1920 x 1080	Güç Tüketimi	6 W≥
Frame Rate	PAL 25fps (1920 x 1080) NTSC 25fps (1920 x 1080)	Koruma Seviyesi	IP66
Max. Akış Seçenekleri	Ana Akış: 2MP (1920 x 1080) Alt Akış: 540P (960*540)	IR Mesafesi	30 M
Görüntü Ayarı	Ayarlanabilir Doygunluk, Parlaklık, Kontrast	IR Led	3 Adet Array
BCL	Destekli	Boyutlar	
ROI	-	Ağırlık	
Maskeleme	4 Alan		
2D / 3D DBR	Destekli		
OSD	Kanal adı, Zaman		
Aynalama	Destekli		
Dijital Zoom	16x		