

Ağ Video Kayıt Cihazı



DEN402-E-P Serisi

Anahtar Özellikler

- 8/16-kanal girişi
- 8/16 bağımsız PoE ağ arayüzleri ile Tak & Çalıştır
- Üçüncü parti IP kameraları ONVIF uygunluğu ile desteklenir
- 1-ch HDMI, 1-ch VGA, HDMI ile 4K(3840x2160) çözünürlük desteği
- 12 Megapiksel kayıt çözünürlüğü desteği
- H.265/H.264 video formatları desteği
- Hassas erişim, anlık geri oynatım
- 2 SATA HDD, 6 TB 'a kadar
- P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE için destek
- Mobil istemci erişimi için destek


Teknik Özellikler

	DEN402-08E-P8	DEN402-16E-P8	DEN402-16E-P16
Video ve Ses			
IP Video girişi	8-ch	16-ch	
İki-yönlü ses girişi	1-ch, RCA		
Ağ			
Gelen band genişliği	80Mbps	160Mbps	
Giden band genişliği	160Mbps	320Mbps	
Uzak bağlantı	128		
Video/Ses Çıkışı			
HDMI/VGA	VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz HDMI: 4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz		
Ses Çıkışı	1-ch, RCA		
Kayıt Çözünürlüğü	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF		
Senkronize Geri Oynatım	8-ch	16-ch	
Kod Çözme			
Sıkıştırma	H.265/H.264		
Canlı İzle/ Geri Oynat	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF		
Kapasite	4 x 12MP@20, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@20, 16 x 1080P@25		

Teknik Özellikler

Hard Disk		
SATA	2 SATA arabirim	
Kapasite	Her bir disk 6TB 'a kadar	
Harici Arabirim		
Ağ Arabirimi	1 RJ-45 10M/100M/1000M Kendi kendine uyarlanabilir Ethernet Arabirimi	
Ağ Fonksiyonu	HTTP,HTTPS,UPNP, RTSP,RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, IP Server, P2P	
USB Arabirim	Ön Panel: 1 x USB2.0, Arka Panel: 1 x USB3.0	
Alarm Giriş	4-ch	
Alarm Çıkış	1-ch	
PoE		
Arabirim	8 bağımsız 100 Mbps PoE ağ arabirimi	16 bağımsız 100 Mbps PoE ağ arabirimi
Desteklenen Standart	IEEE 802.3af/at	
Genel		
Güç Kaynağı	100 ~ 240 VAC	
Tüketim (HDD ve POE dahil değil)	≤ 20 W	
	Tek port için Max 30W, Toplamda Max 130W(Her biri için 16.25W)	Tek port için Max 30W,Toplamda Max 240W(Her biri için 15W)
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F)	
Çalışma Nemi	10% ~ 90%	
Ölçüler	380 mm × 315mm × 46 mm	
Ağırlık (HDD dahil değil)	≤2.42kg (5.34lb)	≤2.48kg (5.47lb)

Ölçüler



Arka Panel

DEN402-16E-P8 örnek alınmıştır

