Dijital Kayıt Cihazları

DP-1404HI-ST

STANDALONE KAYIT CİHAZI

DUNLOP®

- 4 Kanal Video 4 Kanal Ses
- 1920 x 1080 Çözünürlüğünde VGA ve HDMI Çıkışı
- 4 Kanal Kayıt İzleme
- VGA, Spot, HDMI, CVBS Monitör ve Loop Çıkışları
- H.264 Sıkıştırma ve Dual Stream Desteği
- 4 Adet SATA Portu ile 16TB HDD ve Dahili RAID1 Desteği
- Her Bir SATA Portu 4Tb HDD Destekler
- HDD ve Kamera Gruplama Özelliği, Dosya Kilitleme
- DVR Klavyesi ile Kontrol
- Pentaplex Çalışma Özelliği
- Kullanıcı Yetkilendirme
- 64 Kanal Video Transferi
- Canlı Ekran ve Kayıt İzlemede Dijital Zoom
- Cep Telefonu Desteği (Iphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Android)
- Dunlop DVR Cihazları,Kartları ve IP Kameraları 64 Kameraya Kadar Aynı Yazılım Ekranında İzleyebilme

Teknik Özellikler

GÖRÜNTÜLEME		
Video	Giriş	4 Kanal, CVBS 1Vp-p Kompozit 75Ω
Canlı	Görüntüleme Hızı	100 Fps Real-Time
	Çözünürlük	704 x 576
	Çoklu Ekran Gösterimi	1 / 4
PERFORMANS		
Kayıt	Sıkıştırma Formatı	H.264
	Kayıt Hızı	100 Fps
	Kayıt Çözünürlüğü	352 x 288 / 704 x 288 / 704 x 576
	Kayıt Modu	Manuel, Sürekli, Alarm, Hareket
	Üzerine Yazma	Açık / Kapalı
	Pre-Alarm	0 sn ~ 30 sn
	Post Alarm	5 sn ~ 10dk
Kayıt İzleme	Arama Modu	Tarih & Saat / Kayıt Türü / Kilitli Dosya / Resim
	Pleybek Fonksiyonu	İleri Sarma / Geri Sarma / Resim Oynatma / Digital Zoom
Network	Transfer Hızı	1/16 Fps ~ 25 Fps arasında ayarlanabilir
	Band Genişliği	Her kanal için 32kbps ~ 3072kbps arasında ayarlanabilir
	Çoklu Stream	H.264 (Dual Stream)
	Kullanıcı Sayısı	64 Kanal Video Transferi
	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, PPPoE, HTTP, NTP, NFS, SMTP, SNMP, Multi Cast, SADP, iSCSI, RTP, IPv6
	Görüntüleme	iVMS Yazılımları / IE / Cep Telefonu (iphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Java, Android)
Depolama	Maksimum Kapasite	16 Tb (Her bir SATA Portu 4Tb HDD Destekler)
	Dahili HDD	4 Adet SATA HDD Portu (DVD-RW ile 2 HDD takılabilir)
Yedekleme	Arayüz	Dahili DVD-RW / USB / Network (IE ve Client) / E-SATA
	Dosya Formatı	MP4
Güvenlik	Şifre Koruması	2 Kullanıcı Seviyesi (Toplam 16 Kullanıcı)
	Video Koruması	WaterMark / Dosya Kilitleme
BAĞLANTI ARAYÜZÜ		
Görüntüleme	Monitör	HDMI (1920 x 1080) / VGA (1920 x 1080) / 1 Kanal CVBS / 1 Kanal Spot / Loop Çıkışı
Ses	Giriş	4 Kanal
	Çıkış	1 Kanal
	Sıkıştırma Formatı	OggVorbis
Alarm	Giriş	16 Kanal
	Çıkış	4 Kanal
	Bilgilendirme	E-mail / CMS Yazılımı / Sesli Uyarı / Ekran Uyarısı / Alarm Çıkışı Tetikleme
Bağlantılar	Ethernet	RJ-45 10/100M Ethernet Arayüzü
	Seri Port	RS-232
	PTZ Kontrol Portu	RS-485
	USB	3 port USB 2.0
	DVR Kontrol	Mouse/Ön Panel/Uzaktan Kumanda/Network(IE/CMS Yazılımı)/Klavye
PTZ Kamera Protokolleri		Dunlop, Samsung Techwin, Pelco D, Pelco P, vb.
GENEL		
Elektriksel	Çalışma Voltajı	100 ~ 240V AC, 5A, 50~60Hz / 35W
Çevre Koşulları	Çalışma Sıcaklığı / Nemi	-10°C ~ + 55°C / 10% ~ 90%
	Boyutlar / Ağırlık	390 x 70 x 440mm / 8Kg
Mekanik	Rack Mount kit	Var
Dil		Türkçe / İngilizce
DİĞER		
Yazılım		256 cihaz destekli 64 Kanal ücretsiz profesyonel iVMS yazılımları
Uyumluluk (HYBRID)		Diğer DUNLOP ürünleri ile aynı yazılımda 64 kamerayı tek ekranda izleme