

Dynacom N900 Series

Network Video Recorder / Server



Dynacom Nxx serisi kurumsal NVR / Sunucuları, yüksek çözünürlüklü görüntüye sahip ve IP kameralar için Tak ve Çalıştır yapıda, otomatik kurulumu destekleyen birinci sınıf ağ video kayıt cihazlarıdır. Ayrıca, Sxx serisi NVR / Sunucular, IP kamera çift video akışını desteklemektedir. Büyük işletmeler, büyük alanlar, kampüs ve hastaneler marketler ve zincir mağazalar için gözetim sistemi ve sistem entegratörleri için güvenlik projeleri nde kullanabilecekleri ideal kayıt sistemidir.

Dynacom Nxx serisi NVR / Sunucular, ek cihazlar olmaksızın kullanıcılara yerel monitör çıkışından Full HD kristal berraklığında video sunar. N900 serisi kurumsal NVR / Sunucular, IP kamera çift/dörtlü akışlı ve 8, 12, 16, 24, 32 ve 50 adet HDD yuvası ile sistem entegratörlerinin ağ bant genişliği ve ekipmanları, kamera güç kaynakları, kablolama ve kurulumlardaki harcamaları azaltmasına olanak tanıyan mükemmel bir saklama alanıdır.

Dynacom VMS yazılımı, N900 serisi kurumsal NVR / Sunucular kullanıcılarına proje uygulamaları için ölçeklenebilir bir çözüm sunar. Dahası, kullanıcılar iPhone, iPad ve Android akıllı telefonlarından belirli mobil cihaz APP'lerini kullanarak uzaktan izleyebilirler.

Genel Özellikler

Kurumsal Ağ Video Kaydedici

- HD Megapiks,el NVR
- Çalışırken değiştirilebilir ve RAID (0,1,5,6,10,50,60) Denetleyici
- Çoklu marka IP Kamera desteği
- SATA Dom / 2xSSD

Humane Technology

- Full HD GUI
- Klavye Desteği
- AVI File Export
- Akıllı Arama
- USB Fare / Klavye Desteği
- Fligram desteği
- Dijital Zoom

Modüler Yükseltme Setleri

- Klavye
- e-SATA Harici Depolama Alanı

Advanced Functions

- Gömülü İşletim sistemi
- İstemci/Sunucu Sistemi
- Tam HD Yerel ekran çıktısı
- Max. 64 IP Kamera desteği
- H.265 / H.264 / MPEG 4 / MJPEG Kayıt ve Oynatma
- IP Kamera Tak & Çalıştır desteği
- IP Kamera Çift akış desteği
- Maksimum 4/6 SATA / SAS HDD BAYs
- 10 TB HDD Desteği
- Kanal başına kayıt konfügrasyonu
- UPnP™ Desteği
- ONVIF ve RTSP Desteği
- Çoklu marka kamera desteği (100'den fazla marka)
- iPhone, iPad ve Android Akıllı telefon APP leri destekler

Dynacom N900 Serisi - Sunucu / Ağ Video Kaydedici

MODEL	N932	N964	N9128
İşletim Sistemi	Windows X, Linux X, Embedded OS		
İstemci / Sunucu	Destekler		
Video Çözünürlük	2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 960x720, 800x600, 640x480, 640x360, 320x240		
IP Kamera girişi (Gerçek Zamanlı kayıt)	16ch-32ch	64ch-128ch	128ch-256ch
Dijital / VGA / HDMI Çıkış	1024 x 768, 1280 x 1024, 720p, 1080p / 4x DP Çıkış		
Video Kaydı	H.265 / H.264 / MPEG4 / MJPEG		
Ekran stili oluşturma	Destekler		
Servis bazlı çalışma	Destekler		
Kontrol			
Çoklu Dil	İngilizce / Fransızca / Almanca / İtalyanca / Japonca / Korece / Portekizce / Rusça / Basitleştirilmiş Çince / Türkçe / İspanyolca / Geleneksel Çince		
Ön Kontrol	Güç Açık/Kapalı Sistem Reset Alarm kapalı		
Gösterge	Güç durumu, HDD/LAN		
Kayıt Modu	Sürekli, Zamanlama, Olay (Hareket, Alarm ve Video Kaybı)		
DLT/Ön Alarm/Veri Koruma	Yapılandırılabilir		
Oynatma Kanal sayısı	1 / 2 / 4 / 8 / 16 / 32 Kanal Oynatma	1 / 2 / 4 / 8 / 16 / 32 / 64 Kanal Oynatma	1 / 2 / 4 / 8 / 16 / 32 / 64 / 128 Knl.
Oynatma Modu	İleri, Geri, Adım Adım ve Farklı Hız Oynatma		
Oynatma araması	Takvim, Etkinlik, Zaman, Kamera Kimliği		
Depolama			
Dahili Depolama Arabirimi	10TB (SATA2/SATA3/SAS) x max 50 SATA (50*3.5" +2*2.5"HDDs) x 1, 2x120TB SSD, e-SATA Port (opt.)		
DVDRW	Standart / Opsiyonel		
USB Port	x 6, USB 2.0 (Type-A)		
Yedek	NVR eSATA Bağlantı Noktası ile Depolama Yedekleme; İstemci Yazılımı İle Uzak Makine		
e-MAP	Destekler		
e-MAP Canlı izleme	Destekler		
Hareket Algılama	Destekler		
Alarm Giriş / Çıkış	Destekler (max. 64)		
Akıllı Arama	Destekler		
Güvenlik	Şifre Düzeyleri (Kullanıcı ve Yönetici)		
İstemci Yazılımı İzleyicisi Desteği	4		16
Ağ & İletişim			
Veri	512 Mbit		
Ağ Bağlantı Noktası (Uplink)	X 2, RJ-45, 10/100/1000 Mbps (Yedekli - NIC Bağlantı - Yük Dengeleme)		
Ağ protokol	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS, NTP, UPnP, IGMP, SNMP, ONVIF		
Seçilebilir Kayıt Klasörü	Destekler		
Alarm eylemleri	Anlık görüntü, Kayıt başlatma, Hazır ayara gitme, Açma, Alarm çıkışı		
Network Kesintisinde alarm	Destekler		
PTZ desteği	Çok Markalı		
Ses kaydı	Çift yönlü, G711, G726		
İstemci yazılımı	İstemci Yazılımı, DynaGuard™		
Eşzamanlı izleme	8		16
İşleyiş	İzleme, Oynatma, Kayıt, Sistem kurulumu, Dome kamera kontrolü, Arşivleme		
Genel			
İşlemci	Maks. 2* Intel Xeon E5 Serisi İşlemci (2.1GHz, 3GHz, 3.1GHz, 3.4GHz)		
Bellek	2 * 8GB DDR3 / Max 2 * 16GB (24x DIMM Opsiyonel)		
Grafik	Intel HD Grafik 4600		
PCI Ekspres	7x PCI-E / 1x x16		
IPMI	Destekler		
Model Tipi	19" Rack tipi, 2U, 3U, 4U, 7U ve 9U (Rack Montaj)		
Yedekli Güç kaynağı	800W (80+)		
Soğutucu	3x Çıkarılabilir		
Çalışma sıcaklığı	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 104°F		
Nem	10% ~ 90% Yoğuşmasız		
Sistem Güç Kaynağı	AC 100~240V, 50-60Hz, 800W		
Belgeler	CE / FCC / RoHS / UL		
Gözetim			
Kamera Desteği (ekran başına maksimum)	400		
Otomatik Ekran değişimi	Destekler		
PTZ / Devriye / Ön Ayar Kontrolü (256)	Destekler		
Bant genişliği / Kapasite hesaplayıcı	Destekler		
Video Analitik	Destekler		
OSD	Destekler		
Yönetim	İstemci GUI		
Web sunucusu desteği	Destekler		
Log desteği	Destekler		
Oynatma hızı	16x, 32x		
Çözünürlüğün Veri kodunun değiştirilmesi	Destekler		