

ENF8180VD

5.0 Megapiksel Full HD Darbeye Dayanıklı Kızılötesi Panoramik Balık Gözü Ağ Dome Kamera



ONVIF



Genel Özellikler

- Balık gözü kameralar açık alanlarda, bankalarda, havaalanlarında, ofislerde, otoparklarda, alışveriş merkezlerinde, mağazalarda ve bir çok yerde geniş kapsamda koruma sağlar.
- Güvenlik koruması, IP adres filtreleme
- Ön kayıt ve sonradan kayıdı destekler
- H.264/MJPEG çoklu simultane akış
- DWDR, BLC, AWB, AGC, HLC
- 180° Panoramik, 360° Çevre Görünümü
- Hareket Algılama, Gizlilik Maskeleye, Gürültü Azaltma
- Titreşimsiz, Ses Kazancı
- FTP, SMTP kullanarak Olay Bildirimi
- Dahili 2/2 alarm Giriş/Çıkış
- Ağ bağlantısı başarısız olsa bile SD Karta Video Depolama
- İlgi Bölgesi (ROI) kodlama resimlerin çözünürlüklerini arttırmak için kullanılır.
- Ultra Düşük Sıkıştırma Oranı Teknolojisi (ULCR), Az depolama alanı kullanarak kullanıcıya aynı kalitede video sağlar.
- Gece/Gündüz kullanım için kaldırılabilir kızılötesi filtre
- IK10
- DC 12V, PoE
- Ücretsiz 64 Kanal NVR ve CMS Yazılımı
- Mikro SD

Teknik Özellikler

| | |
|--------------------|--|
| Model | ENF8180VD |
| Kamera | |
| Resim Sensörü | 1/2.5" CMOS |
| Etkin Piksel | 2592x1944, 5Mp |
| Tarama Sistemi | Kademeli |
| Min. Aydınlatma | Renkli: 0.5Lux@F1.2 S/B: 0.3Lux |
| Kamera Özellikleri | |
| Gündüz/Gece | Otomatik(ICR) / Renkli / S/B |
| Işık Kompanzasyonu | BLC/HLC/DWDR(70dB) (AIK/YIK/DGDA) |
| Resim Ayarları | Ayna / Parlaklık / Kontrast / Netlik / Doyma / Poz / Hareket Algılama |
| Lens | |
| Odak Uzunluğu | f=1.05mm F2.8 F1.6 ~ F5 |
| Görüntü | |
| Sıkıştırma | H.264 MP/BP, MPEG-4, M-JPEG |
| Çözünürlük | Ana akış 2592x1920, 2048x1536, 1920x1080, 1280x720 Alt Akış 320x288, 320x240 |
| Kare Hızı | 5-Mega: 10fps; 3-Mega: 17fps; 1080p: 30fps@ H.264/MPEG4/MJPEG |
| Ağ | |
| Protokol | HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, SNMP, RTSP, RTP, RTCP, PPPOE, DDNS, FTP, Bonjour, PPPoE, QoS, UPnP, Multicast |
| ONVIF | ONVIF ile uyumlu |
| Arayüz | 10BASE-T/100BASE-TX |
| Yedek Arayüz | |
| Hafıza Yuvası | Mikro SD |
| RS485 | 1 |
| Alarm | 2/2 Kanal Giriş/Çıkış |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | DC12V, POE (IEEE 802.3af Sınıf 3) |
| Güç Tüketimi | Maksimum 4W, 9W(IR LED Açıkken) |
| Çalışma Ortamı | -20°C~+50°C / 20%~80%RH |
| Darbe Koruması | IK10 |
| Boyutlar | 110mm x 65mm (Yükseklik) |
| Ağırlık | 0.38kg |
| Aksesuarlar | Duvar Montesi |

*Teknik gelişmelerin takibi açısından, teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapılabilir.