

Klavyeler

Matriks Klavye



Teknik Özellikler

Model	EPC6001
Sistem	
İletişim	10M/100M Ethernet Matriks bağlantısı / RS232 / RS422 / RS485
Bağlantı	1 RJ45
Joystick	3 eksenli
Klavye Bağlantısı	RJ-45
Ekran	LCD 111mmx62mm
Genel	
Güç Kaynağı	9V DC
Güç Tüketimi	5W
Güç Kapalı Hafızası	10 yıl
Röle Sürücüsü	24V/1A
Çalışma Sıcaklığı	-10 C ~+45 C
Çalışma Basıncı	10~90%RH
Boyut	370mmx190mmx55mm(WxDxH)
Ağırlık	1.5kg

Genel Özellikler

- LCD Görüntüleme menüsü
- Potansiyometreli 3-D Joystick
- EDS Matrix Switcher ve üniversal PTZ kontrolü
- RS-485/RS-422/RS-232
- Ethernet Matriks Bağlantısı10M/100M
- Çoklu Protokol Desteği

Ağ ve Direkt Klavyeler



Teknik Özellikler

Model	EPC2000	EPC6000
Sistem		
Klavye	Elektromekanik	
Joystick	3 eksenli, vektör çözücü, döndürme ile, merkezi duruma dönme	
Klavye Bağlantısı	RJ-45,RS232,RS485	RS232,RS485
Klavye İletişimi	Direkt/Ağ	Direkt
Direkt Modu	Arabirim: RS232/RS485 DVR Protokol: DH1/DH2 Dome Prokocol: DH-SD/PELCO-D/PELCO-P/PELCO-D1/PELCO-P1	
Ağ Modu	Arabirim: RJ45 DVR/Ağ Dome Kamerası: Ağ Adresi/Port/Protokol	-
Ekran	LCD, 84mm x 31mm	
Genel		
Güç Kaynağı	Adaptör, giriş 100V~240V 50Hz / 60Hz, çıkış DC12V/1000mA	
Güç Tüketimi	5W	
Çalışma Sıcaklığı	-10 C ~+55 C	
Çalışma Basıncı	10%~90%	
Atmosfer Basıncı	86kpa~106kpa	
Boyut	320mmx190mmx50mm(WxDxH)	
Ağırlık	2.5kg	

Genel Özellikler

- Ağ ve Direkt Bağlantılı Klavyeler
- EDS Bağımsız Video Kayıt Cihazları DVR
- EDS PTZ Dome Kameralar
- EDS Ağ Dome Kameralar
- Merkezi Yönetim Platformu,
- Ağ görüntü sunucusunu kontrol eder.
- 3 boyutlu Joystick kontrolü ve PTZ fonksiyonu
- Ön ayar pozisyonu, Otomatik Tarama, Otomatik Pan, Otomatik tur