

- 4 / 8 / 16 / 32 Kanal Video, 4 / 8 / 16 Kanal Ses
- 1920 x 1080 Çözünürlüğünde VGA ve HDMI Çıkışı
- 4 / 8 / 16 Kanal Kayıt İzleme
- H.264 Sıkıştırma ve Dual Stream Desteği
- 8 Adet SATA Portu ile 24 TB HDD Desteği
- 1 Adet E-Sata Portu
- Alarm Anında Resim Kaydı Yapabilme
- Dosya Kilitleme / Silme
- 1 Kanal Sınırsız Video Yayını
- NTP Protokolü ile Otomatik Saat Senkronizasyonu
- 18 Kullanıcıya Kadar Network Erişimi
- Kullanıcı Yetkilendirme ve IP Kısıtlama Özelliği
- Elegance DVR Cihazları ile Elegance DVR Kartları 256 Kamera Kadar Aynı Yazılım Ekranında İzleyebilme
- Cep Telefonu Desteği (Iphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Android)

Elegance®

256 KANAL
CMS

Teknik Özellikler

TD-3004IM

TD-3008IM

TD-3016IM

TD-3032IM

GÖRÜNTÜLEME

Video	Giriş	4 Kanal, CVBS 1Vp-p Komp.75Ω	8 Kanal, CVBS 1Vp-p Komp.75Ω	16 Kanal, CVBS 1Vp-p Komp.75Ω	32 Kanal, CVBS 1Vp-p Komp.75Ω
Canlı	Görüntüleme Hızı	100 Fps Real-Time	200 Fps Real-Time	400 Fps Real-Time	
	Çözünürlük	960 x 576			
	Çoklu Ekran Göst.	1/4	1/4/9	1/4/9/16	1/4/9/16/25/36

PERFORMANS

Kayıt	Sıkıştırma Formatı	H.264 / MPEG4			
	Kayıt Hızı	100 Fps	200 Fps	400 Fps	800 Fps
	Çözünürlük	352 x 288 / 704 x 576 / 960 x 576			
	Resim Kaydı	Alarm anında resim kaydını destekler			
	Kayıt Modu	Manuel / Sürekli / Alarm / Hareket			
	Üzerine Yazma Modu	Açık / Kapalı			
Kayıt İzleme	Pre-Alarm	5sn ~ 10 sn			
	Post Alarm	10sn ~ 300 sn			
	Arama Modu	Tarih / Tarih & Saat / Olay / Resim			
Network	Pleybek Fonksiyonu	Kayıt Kilitleme / Kayıt Silme / İleri Sarma / Geri Sarma			
	Transfer Hızı	1 ~ 25 Fps			
	Band Genişliği	Her kanal için 32Kbps ~ 768Kbps arasında ayarlanabilir			
	Çoklu Stream	H.264 (Dual Stream)			
	Kullanıcı Sayısı	18 Kullanıcı			
Depolama	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, HTTP			
	Görüntüleme	Cep Telefonu (Iphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Android) / IE / Safari / CMS			
	Maksimum Kapasite	24 TB			
Yedekleme	Dahili HDD	8 Adet SATA Portu (DVD-RW ile 4 HDD takılabilir)			
	Harici HDD	1 Adet E-SATA Portu			
Güvenlik	Arayüz	Dahili DVD-RW (Opsiyonel) / USB / Network / E-Sata			
	Dosya Formatı	AVI / DVR Formatı			
Bağlantı Arayüzü	Şifre Koruması	64 Kullanıcıya kadar şifreleme			
	Video Koruması	WaterMark / Dosya Kilitleme			

BAĞLANTI ARAYÜZÜ

Görüntülenme	Monitör	VGA (1920 x 1080) / HDMI (1920 x 1080) / 1 Kanal CVBS / 1 Kanal Spot / Loop Çıkışları			
	Ses	Giriş / Çıkış	4 Kanal / 1 Kanal	8 Kanal / 1 Kanal	16 Kanal / 1 Kanal
Alarm	Sıkıştırma Formatı	OggVorbis			
	Örnekleme Hızı	16Kbps			
	Giriş / Çıkış	4 Kanal / 4 Kanal	8 Kanal / 4 Kanal	16 Kanal / 4 Kanal	
Bağlantılar	Uzak Bilgilendirme	CMS Yazılımı / E-Mail / Sesli Uyarı / Ekran Uyarısı / Alarm Çıkışı Tetikleme			
	Ethernet	RJ-45 10/100/1000M Ethernet Arayüzü			
	Harici SATA (E-Sata)	1 Adet			
	PTZ Kontrol Portu	RS-485			
	USB	2 port USB 2.0			
	Seri Port	-			
PTZ Kamera Protokolleri	DVR Kontrol	Mouse / Ön Panel / Uzaktan Kumanda / CMS Yazılımı / IE / Klavye			
		Pelco D, Pelco P ve birçok protokolü destekler			

GENEL

Elektriksel	Çalışma Voltajı	AC 100/230V			
	Güç Harcaması	40W			
Çevre Koşulları	Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ + 50°C			
	Çalışma Nemi	10% ~ 90%			
Mekanik	Boyutlar	430 x 90 x 420mm			
	Rack Mount kit	Var			
Dil		Türkçe / İngilizce			

ELG-01 klavye ile 255 adet DVR cihazının full menü kontrolü yapılabilir



ELG-01