

Müdahalesi zor ve uzaktan netlik ayarı yapılması istenen alanlarda video izleme uygulamaları için uzaktan ayarlanabilir odaklı, uzak mesafe IR aydınlatmalı, WDR profesyonel HD-CVI bullet kamera. Otoyollar, meydanlar, otopark alanları, servis istasyonları gibi dış alanlarda ve tüm iç mekanlarda -30°C ile 60°C arasında iklim koşullarında kullanıma uygun.

Özellikler:

- Progresif Tarama CMOS Sensör
- 1080p@30fps, 720p@50fps
- 2.7mm-12mm Motorize Lens
- 60m IR Aydınlatma Mesafesi
- 500m Mesafede Video İletimi
- WDR
- IP67



 Motorize Lens

 60m IR Mesafesi



Teknik Özellikler	
Sensör	1/2.7" 2 Megapiksel CMOS
Etkin Piksel	1928x1088
Çözünürlük	1080p @ 30fps, 720p@50 fps
Min. Aydınlatma	Renkli:0.03 lux @ F1.4 (Renkli) S/B:0 lux @ F1.4(IR Açık)
Gece / Gündüz	Otomatik / Renkli / S/B
Video Çıkışı	1x BNC HD-CVI / CVBS (seçilebilir)
Mekanik Filtre	Var
Elektronik Shutter	Otomatik/Manuel
Otomatik Elek. Shutter	1/3sn - 1/300,000sn
S/N Oranı	120dB
Sense Up	-
Lens Tipi	2.7-12mm Motorize Lens
LED Sayısı	2 Adet
Görüş Mesafesi	60m
Smart IR	Var
OSD (Ekran Üstü) Menü	Var
WDR	Var
DNR	3D-DNR
BLC	Var
Kazanç Ayarı	Otomatik
Beyaz Ayarı	Otomatik
Koridor Modu	-
Özel Hayat Maskeleye	-
Dış Kutu Malzemezi	Metal
Sertifikalari	CE
Koruma Sınıfı	IP67
Transmisyon Mesafesi	>500m
Çalışma Sıcaklığı	-30°C - 60° Cm
Ölçüler	ø 122mm x 102mm
Ağırlık	0.55 Kg
Çalışma Gerilimi	DC12V±%25
Çalışma Akımı	< 944 mA
Güç	Max. 8.5W

