

0.0001 Lüks Min. Aydınlatma

Projeler için düşük ışık şiddetinde görüntü alabilen **1000 TVL** kutu kamera.

Özellikler:

- 1/2.9" Sony IMX322 Sensör
- 1000 TVL (Renkli)
- D-WDR, Işık ve gölge farklılıklarının çok olduğu alanlarda ışık yoğunluğunu dijital işleme yöntemi ile ayarlayarak görüntüyü netleştirir.
- HLM, Yüksek ışık kaynaklarını otomatik maskeler.
- OSD, Kamera ince ayarlarının yapılmasını sağlayan menüdür.



Teknik Özellikler	
Sensör	1/2.9" Sony IMX322
Etkin Piksel	1984(H)x1225(W) 2.43M Piksel
Yatay Çözünürlük	1000 TVL (Renkli)
Min. Aydınlatma	0.4Lüks @ F1.2 (Renkli) / 0.013Lüks (Sens up x 30)
S/N Oranı	> 52 dB (AGC Kapalı)
Gece/Gündüz	Otomatik (Gündüz <--> Gece Değişimi) / EXT / Renkli / B/W
Mekanik Filtre	-
Elektronik Shutter Hızı	1/30sn~1/50,000sn (PAL)
OSD (Ekran Üstü Menü)	İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Rusça, Almanca, İtalyanca, Hollandaca, Korece, Çince
Lens Montaj Tipi	C/CS
Lens İris Kontrol	DC
AGC	Düşük / Orta / Yüksek / Kapalı
BLC	Kapalı / D-WDR / BLC / HSBL
HLM	-
WDR	(D-WDR) Açık / Kapalı
DNR	(3D-DNR) Açık / Kapalı
Oto. Elek. Shutter (AES)	Var
Sens-up	x30
Titreme Kontrolü	Var
Özel Hayat Maskeleye	8 Bölge
Hareket Algılama	4 Bölge
İletişim	PELCO-D
Sertifikalari	CE
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ +50°C
Ölçüler	64.39 X 119.81 X 61.28 (MM)
Ağırlık	0.5kg
Çalışma Gerilimi	12VDC
Çalışma Akımı	105mA
Güç	1.3W



HLM Kapalı



HLM Açık



WDR Kapalı



WDR Açık

