

150m IR Mesafesi

Havaalanları, askeri bölgeler, kalabalık meydanlar, AVM'ler gibi zoom ve yüksek çözünürlük ihtiyacı olan alanlarda kullanıma uygun uzaktan ayarlanabilir odaklı, 30x optik zoom WDR HD-CVI PTZ kamera

Özellikler:

- Progresif Tarama Sony Exmor R CMOS Sensör
- 1080p@30fps, 720p@50fps
- 4.5mm - 135.0mm Motorize Lens
- 150m IR Aydınlatma Mesafesi
- 30x Optik, 16x Digital Zoom (480x)
- WDR
- Yatayda Maks. 400°/s Hız ile 360° Sonsuz Hareket
- IP66



Teknik Özellikler	
Sensör	1/2.8" Sony Exmor R CMOS
Tarama Sistemi	Progresif
Efektif Piksel	1920x1080 piksel (2MP)
Çözünürlük	1080p @25 fps / 720p @ 50fps > 1000 TVL (yatay)
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.005Lux@F1.6; 0 Lux@F1.6 (IR)
Optik Zoom	30x
Odak Aralığı	4.5mm - 135.0mm
IR Aydınlatma Mesafesi	150m
Video Çıkışı	1x BNC HD-CVI / CVBS (seçilebilir)
Dijital Zoom	16x (Toplam 480x)
En Yakın Fokus Mesafesi	0.1-1.0m
Mekanik Filtre	Var
Elektronik Shutter Hızı	1 - 1/30,000s
Arka Işık Dengeleme	BLC/HLC/WDR (120Db)
Beyaz Ayarı	Otomatik/ATW/İç Ortam/ Dış Ortam / Elle
DNR	2D/3D
Özel Hayat Gizleme	24 Bölge
Görüş Alanı (Yatay)	67.8° ~ 2.7°
Yatay Hareket	360° sonsuz
Dikey Hareket	(-)15° ~ (+)90°, auto-flip 180°
Yatay Hareket Hızı	0.1° ~ 300° / s
Dikey Hareket Hızı	0.1° ~ 200° / s
Preset Hızı	Yatay 400°/s, Dikey 300°/s
Preset	300
Tur	8
Tarama	5
Arka Işık Dengeleme	BLC/HLC/WDR (120Db)
S/N Oranı	> 50dB
Alarm Girişi	2 Giriş / 1 Çıkış
Ses Giriş/Çıkış	1 Giriş
IP Sınıfı	IP66
Silecek	-
Hab. Protokolleri	DH-SD Pelco-D,P
OSD	Var
Güç Kaynağı	AC24V / 3A (±10%)
Güç Tüketimi	12W, 25W (IR Açıkken)
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ 70°C
Nem	< 90%
Ebatlar	Ø186.0(mm) x 310(mm)
Ağırlık	3.5Kg

