

Ofis, restoran, okul, spor salonu, servis istasyonları projelerinde tüm iç ve dış mekanlarda -30°C ile 60°C arasında iklim koşullarında kullanıma uygun saldırıya dayanıklı, varifokal mercekli, profesyonel HD-CVI dome kamera.

Özellikler:

- Progresif Tarama CMOS Sensör
- 1080p/720p@30fps
- 2.7mm-12mm Varifokal Lens
- 30m IR Aydınlatma Mesafesi
- 800m Mesafede Video İletimi
- IP67, IK10



30m IR Mesafesi

IK10 Vandal Proof



Teknik Özellikler	CVU-213MR-24	CVU-223MR-24
Sensör	1/2.9" Megapiksel CMOS	1/2.7" 2 Megapiksel CMOS
Etkin Piksel	1280x720	1930x1088
Çözünürlük	720p @ 30fps	1080p @ 30fps
Min. Aydınlatma	Renkli:0.05 lux @ F1.4 (Renkli) S/B:0 lux @ F1.4(IR Açık)	Renkli:0.02 lux @ F1.4 (Renkli) S/B:0 lux @ F1.4(IR Açık)
Gece / Gündüz	Otomatik / Renkli / S/B	
Video Çıkışı	1x BNC HD-CVI	
Mekanik Filtre	Var	
Elektronik Shutter	Otomatik/Manuel	
Otomatik Elek. Shutter	1/50sn - 1/100,000sn	
S/N Oranı	-	
Sense Up	-	
Lens Tipi	2.7-12mm, Sabit Iris	
LED Sayısı	2 Adet	
Görüş Mesafesi	30m	
Smart IR	Var	
OSD (Ekran Üstü) Menü	-	
WDR	-	-
DNR	2D-DNR	
BLC	Var	
Kazanç Ayarı	Otomatik	
Beyaz Ayarı	Otomatik	
Koridor Modu	-	
Özel Hayat Maskeleye	-	
Dış Kutu Malzemesi	Metal	
Sertifikalari	CE	
Koruma Sınıfı	IP67, IK10	
Transmisyon Mesafesi	>800m	>500m
Çalışma Sıcaklığı	-30°C - 60° Cm	
Ölçüler	ø 122mm x 89mm	
Ağırlık	0.45 Kg	
Çalışma Gerilimi	DC12V±%20	
Çalışma Akımı	< 267 mA (IR açık)	< 483 mA
Güç	Max. 3.2W (IR Açık)	Max. 5.8W