

Küçük ve orta ölçekli ofis, restoran, okul, spor salonu, servis istasyonları projelerinde, tüm iç ve dış alanlarda kullanıma uygun ekonomik, kompakt IP Bullet Kamera.

### Özellikler:

- 0.002lux Starlight Desteği
- 140dB'ye Kadar Super WDR
- 2.8-12mm Motorize Varifokal Mercek
- Filtre Tetiklemeli Otofokus (FAF)
- H.265/H.264/MJPEG Üçlü Video Sıkıştırma
- 45m IR Görüş Mesafesi
- Video İçerik Analiz Desteği
- Entegre PoE (802.3af) Besleme
- IP67 Koruma
- SIP Protokolü ile Karel IP Santraller ile Entegrasyon



ONVIF

Motorize Lens

45m IR Mesafesi

Video Analiz



Teknik Özellikler	NBE-324RU-24	NBE-334RU-24	NBE-344RU-24
Çözünürlük	2MP (1080p)	3MP (2048x1536)	4MP (2592x1520)
Sensör	1/2.8 Progressive Scan Sony CMOS Sensor		1/3 Progressive Scan Sony CMOS Sensor
Min. Aydınlatma	Renkli 0.002 lux @ F1.2 (AGC Açık) S/B:0 (IR Açık)	Renkli: 0.005 lux @ F1.2 (AGC Açık) S/B:0 (IR Açık)	Renkli: 0.008 lux @ F1.2 (AGC Açık) S/B:0 (IR Açık)
WDR	Super WDR (140dB)	Super WDR (120dB)	Super WDR (120dB)
Çözünürlük	1080p, 960p, 720p, D1 (704x576) @30fps	2048x1536, 1080p, 960p, 720p, D1 (704x576) @30fps	2592x1520 @20 fps / 2048x1536, 1080p, 960p, 720p, D1 (704x576) @30fps
Lens Tipi	2.8-12mm Motorize Lens @F1.4		
Görüş Mesafesi	45m, Smart IR		
LED Sayısı	10 Adet		
Gece / Gündüz	Otomatik / Renkli / S/B / Değiştirilebilir		
Mekanik Filtre	Var		
Elektronik Shutter	1/5- 1/100,000sn, Otomatik/Manuel		
Dijital Yavaş Shutter	x2 ~ x28		
DNR	3D-DNR		
BLC	BLC / HLC		
Görüntü Ayarları	DIS / Dijital Sis Giderme		
Beyaz Ayarı	Otomatik / Elle / Akkor Ampul / Florasan Ampul / Doğal Işık		
Dijital Zoom	6x		
Özel Hayat Maskeleye	4 Bölge		
Hareket Algılama	299 Bölge		
Region of Interest	3 Bölge		
Video Analiz (Opsiyonel)	Sınır İhlali, Alan İhlali, Kişi Algılama, Kişi Sayma, Sahne Değişimi, Oyalanma, Gelişmiş Hareket Algılama		
Ses Desteği	-		
Alarm Desteği	-		
Arayüz	1xRJ45 (10M/100M Ethernet Port)		
Protokoller	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, IPv6, PPPoE, VLAN		
Sıkıştırma Formatı	H.265(HEVC), H.264, MJPEG		
Akış Sayısı	3 Eşzamanlı Akış		
Ayarlanabilir Bitrate	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR adjustable)		
Eşzamanlı Bağlantılar	20		
Dış Kutu Malzemesi	Alüminyum		
SD Kart	Micro SD/SDHC/SDXC (128GB)		
Sertifikalari	CE, PSIA		
Koruma Sınıfı	IP67		
ONVIF	ONVIF Profile S		
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ 60° C		
Çalışma Gerilimi	DC12V, PoE (802.3af)		
Çalışma Akımı ve Güç	< 800mA, 9.5W (IR Açık)		