

Müdahalesi zor ve uzaktan netlik ayarı yapılması istenen uygulamalar için saldırıya dayanıklı uzaktan ayarlanabilir odaklı, video analiz özellikli, uzak mesafe IR aydınlatmalı profesyonel IP bullet kamera.

### Özellikler:

- Progresif Tarama CMOS Sensör
- 1080p/960p/720p@30fps Çözünürlük
- 2.8-12mm Motorize Varifokal Mercek
- 50m IR Görüş Mesafesi
- 120dB True WDR
- H.265/H.264/MJPEG Triple Video Sıkıştırma
- Akıllı Video Analiz
- IP66, IK10, PoE (802.3af)



ONVIF

Motorize Lens

Video Analiz

50m IR Mesafesi



| Teknik Özellikler     |                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Sensör                | 1/2.8" Progressive Scan Sony CMOS Sensor                                     |
| Çözünürlük            | 1920x1080                                                                    |
| Min. Aydınlatma       | Renkli 0.005 lux @ F1.4 (AGC Açık) S/B: 0 lux @ F1.4 (IR Açık)               |
| Çözünürlük            | 1080p, 960p, 720p, D1 (704x576) @30fps                                       |
| Gece / Gündüz         | Otomatik                                                                     |
| Mekanik Filtre        | Var                                                                          |
| Dijital Zoom          | -                                                                            |
| Lens Tipi             | 2.8-12mm Motorize Lens                                                       |
| LED Sayısı            | 2+7                                                                          |
| Görüş Mesafesi        | 50m                                                                          |
| Smart IR              | Var                                                                          |
| WDR                   | WDR (120dB)                                                                  |
| DNR                   | 3D-DNR                                                                       |
| Görüntü Ayarları      | BLC / HLC / Dijital Sis Giderme                                              |
| Kazanç Ayarı          | Otomatik / Elle                                                              |
| Beyaz Ayarı           | Otomatik / Elle                                                              |
| Flip                  | Var                                                                          |
| Özel Hayat Maskeleyme | 4 Bölge                                                                      |
| Hareket Algılama      | 4 Bölge                                                                      |
| Rol                   | 4 Bölge                                                                      |
| Video Analiz          | Sınır İhlali, Alan İhlali, Yüz Algılama, Kişi Sayma                          |
| Ses Desteği           | 1 Giriş/1 Çıkış, G.711A/G.711U/AAC                                           |
| Alarm Desteği         | 1 Giriş/1 Çıkış                                                              |
| Arayüz                | 1xRJ45 (10M/100M Ethernet Port)                                              |
| Protokoller           | TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP |
| Sıkıştırma Formatı    | H.265/H.264/MJPEG                                                            |
| Akış Sayısı           | 3 Eşzamanlı Akış                                                             |
| Ayarlanabilir Bitrate | Ana Akış: 256Kbps~8Mbps, Diğer Akışlar: 50Kbps~1Mbps                         |
| Eşzamanlı Bağlantılar | 8                                                                            |
| Dış Kutu Malzemesi    | Metal                                                                        |
| Lokal Depolama        | MicroSD (128GB)                                                              |
| Sertifikaları         | CE                                                                           |
| Koruma Sınıfı         | IP66, IK10                                                                   |
| ONVIF                 | ONVIF Profile S                                                              |
| Çalışma Sıcaklığı     | -40°C ~ 60° C                                                                |
| Çalışma Gerilimi      | DC12V, PoE (802.3af)                                                         |
| Güç                   | <6W (IR Açık)                                                                |

