

Küçük ve orta ölçekli ofis, restoran, okul, spor salonu, servis istasyonları projelerinde, tüm iç ve dış alanlarda kullanıma uygun ekonomik, kompakt IP Bullet Kamera.

#### Özellikler:

- Progresif Tarama CMOS Sensör
- 3MP @20fps, 1080p/960p/720p@30fps Çözünürlük
- 3.6mm Sabit Lens
- Dijital WDR
- 4-Bölge Hareket Algılama
- 30m IR Aydınlatma Mesafesi
- IP67, PoE



ONVIF

30m IR Mesafesi



Teknik Özellikler	NBU-113MD-02	NBU-123MD-02	NBU-133MD-02
Sensör	1/3" Progressive Scan CMOS	1/2.9" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS
Çözünürlük	1280x960 (960p)	1920x1080 (1080p)	2304x1536
Min. Aydınlatma	Renkli:0.5 lux @ F2.5 (AGC Açık) S/B:0 lux @ F2.5 (IR Açık)	Renkli: 0.1 lux @ F2.0 S/B: 0 lux @ F2.0 (IR Açık)	
Çözünürlük	960p, 720p, D1 (704x576/704x480), CIF (352x288 / 352x240) @30fps	1080p, 720p, D1 (704x 576/704x 480), CIF (352x 288/352x 240) @30fps	3M (2048x1536 / 2304x1296) @20fps 1080p, 720p, D1 (704x576 / 704x480), CIF (352x288 / 352x240) @30fps
Gece / Gündüz	Otomatik / Renkli / S/B/Degistirilebilir		
Mekanik Filtre	Var		
Dijital Zoom	16x		
Lens Tipi	Sabit 3.6mm		
LED Sayısı	18 Adet		
Görüş Mesafesi	30m		
Smart IR	Var		
WDR	Var, D-WDR		
DNR	3D-DNR		
Görüntü Ayarları	BLC / HLC		
Kazanç Ayarı	Otomatik / Elle		
Beyaz Ayarı	Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması/ Açık / Manuel		
Flip	0°/90°/180°/270°		
Özel Hayat Maskeleyme	4 Bölge		
Hareket Algılama	4 Bölge		
Rol	4 Bölge		
Video Analiz	-		
Ses Desteği	-		
Alarm Desteği	-		
Arayüz	1xRJ45 (10M/100M Ethernet Port)		
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS		
Sıkıştırma Formatı	H.264		
Akış Sayısı	2 Eşzamanlı		
Ayarlanabilir Bitrate	4Kbps-8192Kbps		
Eşzamanlı Bağlantılar	10 (Unicast) / 20 (Multicast)		
Dış Kutu Malzemesi	Metal + Plastik		
SD Kart	-		
Sertifikaları	CE, PSIA		
Koruma Sınıfı	IP67		
ONVIF	ONVIF Profile S		
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ 60° C		
Çalışma Gerilimi	DC12V, PoE (802.3af)		
Güç	<6.8W (IR Açık)	<6.4W (IR Açık)	<7.5W (IR Açık)