

Küçük ve orta ölçekli ofis, restoran, okul, spor salonu, servis istasyonları projelerinde, tüm iç alanlarda kullanıma uygun ekonomik, kompakt IP dome kamera.

## Özellikler:

- 0.002lux Starlight Desteği
- 140dB'ye kadar Super WDR
- 2.8mm Mercek
- H.265/H.264/MJPEG Üçlü Video Sıkıştırma
- 15m IR Görüş Mesafesi
- Video İçerik Analiz Desteği
- Entegre PoE (802.3af) Besleme
- SIP Protokolü ile Karel IP Santraller ile Entegrasyon



ONVIF

15m IR Mesafesi

Video Analiz



Teknik Özellikler	NDE-124RB-01	NDE-144RB-01
Çözünürlük	2MP (1080p)	4MP (2592x1520)
Sensör	1/2.8" Progressive Scan Sony CMOS Sensor	1/3" Progressive Scan Sony CMOS Sensor
Min. Aydınlatma	Renkli 0.002 lux @ F1.2 (AGC Açık) S/B:0 lux (IR Açık)	Renkli: 0.008 lux @ F1.2 (AGC Açık) S/B:0 (IR Açık)
WDR	Super WDR (140dB)	Super WDR (120dB)
Çözünürlük	1080p, 960p, 720p, D1 (704x576) @30fps	2592x1520 @20 fps / 2048x1536, 1080p, 960p, 720p, D1 (704x576) @30fps
Lens Tipi	2.8mm Lens @F1.6	
Görüş Mesafesi	15m, Smart IR	
LED Sayısı	1 Adet	
Gece / Gündüz	Otomatik / Renkli / S/B / Değiştirilebilir	
Mekanik Filtre	Var	
Elektronik Shutter	1/5- 1/100,000sn, Otomatik/Manuel	
Dijital Yavaş Shutter	x2 - x28	
DNR	3D-DNR	
BLC	BLC / HLC	
Görüntü Ayarları	DIS / Dijital Sis Giderme	
Beyaz Ayarı	Otomatik / Elle / Akkor Ampul / Florasan Ampul / Doğal Işık	
Dijital Zoom	6x	
Özel Hayat Maskeleye	4 Bölge	
Hareket Algılama	299 Bölge	
Region of Interest	3 Bölge	
Video Analiz (Opsiyonel)	Sınır İhlali, Alan İhlali, Kişi Algılama, Kişi Sayma, Sahne Değişimi, Oyalanma, Gelişmiş Hareket Algılama	
Ses Desteği	Dahili Mikrofon, G.711/AAC	
Alarm Desteği	-	
Arayüz	1xRJ45 (10M/100M Ethernet Port)	
Protokoller	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP SMTP, SNMP, UPnP, SIP, IPv6, PPPoE, VLAN	
Sıkıştırma Formatı	H.265(HEVC), H.264, MJPEG	
Akış Sayısı	3 Eşzamanlı Akış	
Ayarlanabilir Bitrate	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR adjustable)	
Eşzamanlı Bağlantılar	20	
Dış Kutu Malzemesi	Plastik	
SD card	Micro SD/SDHC/SDXC (128 GB)	
Sertifika	CE, PSIA	
Koruma Sınıfı	IP54	
ONVIF	ONVIF Profile S	
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ 60°C	
Çalışma Gerilimi	PoE (802.3af)	
Çalışma Akımı	< 460mA	
Güç	5W Max (IR Açık)	5.5W Max (IR Açık)