

Proje ve taahhüt işleri için, en olumsuz aydınlatma koşullarında dahi kaliteli görüntü veren profesyonel, super WDR IP Kutu Kamera. Üniversite, hastane, havaalanı, metro istasyonu gibi projelerde iç mekanlarda ve uygun muhafaza ile dış mekanlarda kullanıma uygun.

ONVIF

Akıllı Video Analiz



Özellikler:

- 0.002lux Starlight Desteği
- 140dB'ye Kadar Super WDR
- C/CS-Mount Değiştirilebilir Mercek
- H.265/H.264/MJPEG Üçlü Video Sıkıştırma
- PTZ Kamera Kontrolü için RS-485 Desteği
- Video İçerik Analiz Desteği
- Entegre PoE (802.3af) Besleme
- SIP Protokolü ile Karel IP Santraller ile Entegrasyon



Teknik Özellikler	NKE-124M-00	NKE-134M-00	NKE-144M-00
Çözünürlük	2MP (1080p)	3MP (2048x1536)	4MP (2592x1520)
Sensör	1/2.8 Progressive Scan Sony CMOS Sensor		
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.002 lux @F1.2 (AGC Açık) S/B: 0.001 lux @F1.2 (AGC Açık)	Renkli: 0.005 lux @F1.2 (AGC Açık) S/B: 0.002 lux @F1.2 (AGC Açık)	Renkli: 0.008 lux @F1.2 (AGC Açık) S/B: 0.004 lux @F1.2 (AGC Açık)
WDR	Super WDR (140dB)	Super WDR (120dB)	Super WDR (120dB)
Çözünürlük	1080p, 960p, 720p, D1 (704x576) @30fps	2048x1536, 1080p, 960p, 720p, D1 (704x576) @30fps	2592x1520 @20 fps / 2048x1536, 1080p, 960p, 720p, D1 (704x576) @30fps
Lens Montaj Tipi	C/CS		
İris Kontrol	DC		
LED Sayısı	-		
Gece / Gündüz	Otomatik / Renkli / S/B / Değiştirilebilir		
Mekanik Filtre	Var		
Elektronik Shutter	1/5- 1/100,000sn, Otomatik/Manuel		
Dijital Yavaş Shutter	x2 - x28		
DNR	3D-DNR		
BLC	BLC / HLC		
Görüntü Ayarları	DIS / Dijital Sis Giderme		
Beyaz Ayarı	Otomatik / Elle / Akkor Ampul / Floresan Ampul / Doğal Işık		
Dijital Zoom	6x		
Özel Hayat Maskeleye	4 Bölge		
Hareket Algılama	299 Bölge		
Region of Interest	3 Bölge		
Video Analiz (Opsiyonel)	Sınır İhlali, Alan İhlali, Kişi Algılama, Kişi Sayma, Sahne Değişimi, Oyalanma, Gelişmiş Hareket Algılama		
Ses Desteği	1 Giriş/1 Çıkış, G.711/AAC		
Alarm Desteği	1 Giriş/1 Çıkış		
Arayüz	1xRJ45 (10M/100M Ethernet Port), 1xRS485		
Protokoller	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, IPv6, PPPoE, VLAN		
Sıkıştırma Formatı	H.265(HEVC), H.264, MJPEG		
Akış Sayısı	3 Eşzamanlı Akış		
Ayarlanabilir Bitrate	16Kbps - 16Mbps (CBR/VBR adjustable)		
Eşzamanlı Bağlantılar	20		
Dış Kutu Malzemesi	Alüminyum		
SD Kart	Micro SD/SDHC/SDXC (128GB)		
Sertifikalari	CE, PSIA		
Koruma Sınıfı	-		
ONVIF	ONVIF Profile S		
Çalışma Sıcaklığı	-30°C - 60° C		
Çalışma Gerilimi	DC12V, PoE (802.3af)		
Çalışma Akımı ve Güç	< 875mA, 3W Maks.		