

İç mekanlar için 12x optik zoom, WDR, kompakt IP PTZ Kamera.  
Havaalanları, askeri bölgeler, ameliyathaneler, AVM'ler gibi zoom ve yüksek çözünürlük ihtiyacı olan alanlarda kullanıma uygun.

## Özellikler:

- 1/2.7" Progresif Tarama CMOS Sensör
- 1080p @30 fps, 720p @ 50fps
- 12x Optik, 16x Digital Zoom (192x)
- Yatayda Maks. 300°/s Hız ile 360° Sonsuz Hareket
- IP66, IK10
- PoE+ (802.3at)



Teknik Özellikler	
Sensör	1/2.7"Color CMOS
Çözünürlük	1920x1080 piksel (2MP)
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.05Lux@F1.6; S/B: 0.005Lux@F1.6
Optik Zoom	12x
Odak Aralığı	5.1mm - 61.2mm
Aydınlatma Mesafesi	-
Dijital Zoom	16x (Toplam 192x)
En Yakın Fokus Mesafesi	0.1-1.0m
Mekanik Filtre	Var
Elektronik Shutter Hızı	1/3-1/30,000s
Beyaz Ayarı	Otomatik/ATW/İç Ortam/ Dış Ortam / Elle
Özel Hayat Gizleme	24 Bölge
Görüş Alanı (Yatay)	59.3° ~ 5.2°
Yatay Hareket	360° sonsuz
Dikey Hareket	(-)-2° ~(+)-90°, auto-flip 180°
Yatay Hareket Hızı	0.1° ~ 300° / s
Dikey Hareket Hızı	0.1° ~ 120° / s
Preset Hızı	Yatay 300°/s, Dikey 200°/s
Preset	300
Tur	8
Tarama	5
WDR ve S/N Oranı	T-WDR (120dB), > 55dB
Alarm Giriş/Çıkış	2 Giriş / 1 Çıkış
Ses Giriş/Çıkış	1 Giriş / 1 Çıkış
Akıllı Video Analiz	-
IP Sınıfı	IP66, IK10
Silecek	-
Hab. Prokolleri	DH-SD
Ag Arayüzü	Ethernet 10/100 Base-T
Görüntü Sıkıştırma	H.264/M-JPEG
Akış Sayısı	3
Çözünürlük	1080p @30 fps / 720p @ 60fps
Ayarlanabilir Bit Oranı	H.264+/H.264: 448K-8192Kbps, MJPEG: 5120K-10240Kbps
Video Çıkışı	-
Ağ Protokolleri	IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, 802.1x, ONVIF, PSIA, CGI
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ 60°C
Güç	AC24V / PoE+