

İç/dış mekan, 30x optik zoom, WDR, IR PTZ Kamera.
Havaalanları, askeri bölgeler, kalabalık meydanlar, AVM'ler gibi zoom ve yüksek çözünürlük ihtiyacı olan alanlarda kullanıma uygun.

Özellikler:

- 1/3" Progresif Tarama CMOS Sensör
- 4MP @30fps, 1080p@50fps
- 100m IR Aydınlatma Mesafesi
- 30x Optik, 16x Digital Zoom (480x)
- Oto Takip ve Akıllı Video Analiz
- Yatayda Maks. 400°/s Hız ile 360° Sonsuz Hareket
- IP66, PoE+ (802.3at)



Teknik Özellikler	
Sensör	1/3" Color CMOS
Çözünürlük	2592x1520 piksel (4MP)
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.05Lux@F1.6; S/B: 0.005Lux@F1.6
Optik Zoom	30x
Odak Aralığı	4.5mm - 135.0mm
Aydınlatma Mesafesi	100m
Dijital Zoom	16x (Toplam 480x)
En Yakın Fokus Mesafesi	0.1-1.5m
Mekanik Filtre	Var
Elektronik Shutter Hızı	1/3-1/30,000s
Beyaz Ayarı	Otomatik/ATW/İç Ortam/ Dış Ortam / Elle
Özel Hayat Gizleme	24 Bölge
Görüş Alanı (Yatay)	60° ~ 2.2°
Yatay Hareket	360° sonsuz
Dikey Hareket	(-15° ~ +)90°, auto-flip 180°
Yatay Hareket Hızı	0.1° ~ 300° / s
Dikey Hareket Hızı	0.1° ~ 200° / s
Preset Hızı	Yatay 400°/s, Dikey 300°/s
Preset	300
Tur	8
Tarama	5
WDR ve S/N Oranı	True WDR (120dB), > 55dB
Alarm Giriş/Çıkış	2 Giriş / 1 Çıkış
Ses Giriş/Çıkış	1 Giriş / 1 Çıkış
Akıllı Video Analiz	Oto Takip, Sınır İhlali, Alan İhlali, Yüz Algılama
IP Sınıfı	IP66
Silecek	-
Hab. Prokolleri	DH-SD Pelco-D,P
Ağ Arayüzü	Ethernet 10/100 Base-T
Görüntü Sıkıştırma	H.265 / H.264
Akış Sayısı	3
Çözünürlük	2592x1520, 2304x1296 @30 fps / 1920x1080 @ 60fps
Ayarlanabilir Bit Oranı	448K-8192Kbps
Video Çıkışı	BNC(1.0Vp-p/75Ω), PAL / NTSC
Ağ Protokolleri	IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP,UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, 802.1x, ONVIF, CGI
Çalışma Sıcaklığı	AC24V: -40°C ~ 70°C / PoE: -30°C ~ 60°C
Güç	AC24V / PoE+

