

Küçük ve orta ölçekli ofis, restoran, okul, spor salonu, servis istasyonları projelerinde, tüm iç alanlarda kullanıma uygun ekonomik, kompakt IP Dome Kamera.

Özellikler:

- 1/1,9" Sony Exmor CMOS Sensör
- 1080p @30fps, 720p@50fps
- 120dB Gerçek WDR
- 500m Lazer Aydınlatma Mesafesi
- 30x Optik, 16x Digital Zoom (480x)
- Oto Takip ve Akıllı Video Analiz
- IP67, Hi-PoE



Teknik Özellikler

Sensör	1/1.9" Sony Exmor CMOS
Çözünürlük	1944x1092 piksel (2 MP)
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.002Lux@F1.5; S/B: 0Lux@F1.5 (IR Açık)
Optik Zoom	30x
Odak Aralığı	6.0mm - 180.0mm
Lazer Aydınlatma Mesafesi	500m / 2° ~ 60° ışın açısı
Dijital Zoom	16x (Toplam 480x)
En Yakın Fokus Mesafesi	0.1-1.0m
Mekanik Filtre	Var
Elektronik Shutter Hızı	1/3-1/30,000s
Beyaz Ayarı	Otomatik/ATW/iç Ortam/ Dış Ortam / Elle
Özel Hayat Gizleme	24 Bölge
Görüş Alanı (Yatay)	61.2° ~ 2.1°
Yatay Hareket	360° sonsuz
Dikey Hareket	(-)10° ~ (+)90°, auto-flip 180°
Yatay Hareket Hızı	0.1° ~ 200° / s
Dikey Hareket Hızı	0.1° ~ 120° / s
Preset Hızı	Yatay 240°/s, Dikey 200°/s
Preset	300
Tur	8
Tarama	5
WDR ve S/N Oranı	True WDR (120dB), > 56dB
Alarm Giriş/Çıkış	7 Giriş / 2 Çıkış
Ses Giriş/Çıkış	1 Giriş / 1 Çıkış
Akıllı Video Analiz	Oto Takip, Sınır İhlali, Alan İhlali, Oyalanma, Nesne Algılama, Park İhlali, Hızlı Hareket
IP Sınıfı	IP67
Silecek	Var
Hab. Prokolleri	DH-SD / Pelco-D,P
Ağ Arayüzü	RJ-45 (Ethernet 10/100 Base-T)
Görüntü Sıkıştırma	H.265/H.264/M-JPEG
Akış Sayısı	3
Çözünürlük	720p @50 fps / 1080p @ 30fps
Ayarlanabilir Bit Oranı	H.264: 56K-8192Kbps / MJPEG: 56K-20480Kbps
Video Çıkışı	BNC(1.0Vp-p/75Ω), PAL / NTSC
Ağ Protokolleri	IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP,DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, 802.1x, ONVIF, PSIA, CGI
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ 70°C
Güç	AC24V/3A(±25%) / Hi-POE

