

Küçük ve orta ölçekli ofis, restoran, okul, spor salonu, servis istasyonları projelerinde, tüm iç alanlarda kullanıma uygun ekonomik, kompakt IP Vandal Dome Kamera.



ONVIF

25m IR Mesafesi

Video Analiz

IK10 Vandal Proof

Özellikler:

- 0.002lux Starlight Desteği
- 140dB'ye Kadar Super WDR
- 2.8mm (3.6mm) Mercek
- H.265/H.264/MJPEG Üçlü Video Sıkıştırma
- 25m IR Görüş Mesafesi
- Video İçerik Analiz Desteği
- Entegre PoE (802.3af) Besleme
- IP67, IK10 Koruma
- SIP Protokolü ile Karel IP Santraller ile Entegrasyon



Teknik Özellikler	NVE-324RM-01	NVE-344RM-02
Çözünürlük	2MP (1080p)	4MP (2592x1520)
Sensör	1/2.8 Progressive Scan Sony CMOS Sensor	1/3 Progressive Scan Sony CMOS Sensor
Min. Aydınlatma	Renkli 0.002 lux @ F1.2 (AGC Açık) S/B:0 (IR Açık)	Renkli: 0.008 lux @ F1.2 (AGC Açık) S/B:0 (IR Açık)
WDR	Super WDR (140dB)	Super WDR (120dB)
Çözünürlük	1080p, 960p, 720p, D1 (704x576) @30fps	2592x1520 @20 fps / 2048x1536, 1080p, 960p, 720p, D1 (704x576) @30fps
Lens Tipi	2.8mm Lens @F1.2	3.6mm Lens @F1.2
Görüş Mesafesi	25m, Smart IR	
LED Sayısı	4 Adet	
Gece / Gündüz	Otomatik / Renkli / S/B / Değiştirilebilir	
Mekanik Filtre	Var	
Elektronik Shutter	1/5- 1/100,000sn, Otomatik/Manuel	
Dijital Yavaş Shutter	x2 ~ x28	
DNR	3D-DNR	
BLC	BLC / HLC	
Görüntü Ayarları	DIS / Dijital Sis Giderme	
Beyaz Ayarı	Otomatik / Elle / Akkor Ampul / Florasan Ampul / Doğal Işık	
Dijital Zoom	6x	
Özel Hayat Maskeleye	4 Bölge	
Hareket Algılama	299 Bölge	
Region of Interest	3 Bölge	
Video Analiz (Opsiyonel)	Sınır İhlali, Alan İhlali, Kişi Algılama, Kişi Sayma, Sahne Değişimi, Oyalanma, Gelişmiş Hareket Algılama	
Ses Desteği	Dahili Mikrofon, G.711/AAC	
Alarm Desteği	-	
Arayüz	1xRJ45 (10M/100M Ethernet Port)	
Protokoller	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, IPv6, PPPoE, VLAN	
Sıkıştırma Formatı	H.265(HEVC), H.264, MJPEG	
Akış Sayısı	3 Eşzamanlı Akış	
Ayarlanabilir Bitrate	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR adjustable)	
Eşzamanlı Bağlantılar	20	
Dış Kutu Malzemesi	Metal	
SD Kart	Micro SD/SDHC/SDXC (128GB)	
Sertifikalari	CE, PSIA	
Koruma Sınıfı	IP67, IK10	
ONVIF	ONVIF Profile S	
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ 60° C	
Çalışma Gerilimi	PoE (802.3af)	
Çalışma Akımı	< 460mA	
Güç	5.5W (IR Açık)	