

Müdahalesi zor ve uzaktan netlik ayarı yapılması istenen alanlarda video izleme uygulamaları için saldırıya dayanıklı uzaktan ayarlanabilir odaklı, profesyonel, super WDR IP Dome Kamera. Kapalı otopark alanı, havaalanı, metro istasyonu gibi iç mekanlarda -30°C ile 60°C arasında iklim koşullarında kullanıma uygun.



ONVIF

Motorize Lens

Video Analiz

50m IR Mesafesi

Özellikler:

- 0.002lux Starlight Desteği
- 140dB'ye Kadar Super WDR
- 3-10.5mm Motorize Varifokal Mercek
- Filtre Tetiklemeli Otofokus (FAF)
- H.265/H.264/MJPEG Üçlü Video Sıkıştırma
- 50m IR Görüş Mesafesi
- Video İçerik Analiz Desteği
- Entegre PoE (802.3af) Besleme, IP67 ve IK10 Koruma
- SIP Protokolü ile Karel IP Santraller ile Entegrasyon



Teknik Özellikler	NVE-424RU-33	NVE-434RU-33	NVE-444RU-33
Çözünürlük	2MP (1080p)	3MP (2048x1536)	4MP (2592x1520)
Sensör	1/2.8 Progressive Scan Sony CMOS Sensor		1/3 Progressive Scan Sony CMOS Sensor
Min. Aydınlatma	Renkli 0.002 lux @ F1.2 (AGC Açık) S/B:0 (IR Açık)	Renkli 0.005 lux @ F1.2 (AGC Açık) S/B:0 (IR Açık)	Renkli 0.008 lux @ F1.2 (AGC Açık) S/B:0 (IR Açık)
WDR	Super WDR (140dB)	Super WDR (120dB)	Super WDR (120dB)
Çözünürlük	1080p, 960p, 720p, D1 (704x576) @30fps	2048x1536, 1080p, 960p, 720p, D1 (704x576) @30fps	2592x1520 @20 fps / 2048x1536, 1080p, 960p, 720p, D1 (704x576) @30fps
Lens Montaj Tipi	3-10.5mm Motorize Lens F1.2, Asferik, IR Düzeltmeli, I AVF		
İris Kontrol	50m, Smart IR		
LED Sayısı	3		
Gece / Gündüz	Otomatik / Renkli / S/B / Değiştirilebilir		
Mekanik Filtre	Var		
Elektronik Shutter	1/5- 1/100,000sn, Otomatik/Manuel		
Dijital Yavaş Shutter	x2 ~ x28		
DNR	3D-DNR		
BLC	BLC / HLC		
Görüntü Ayarları	DIS / Dijital Sis Giderme		
Beyaz Ayarı	Otomatik / Elle / Akkor Ampul / Floresan Ampul / Doğal Işık		
Dijital Zoom	6x		
Özel Hayat Maskeleye	4 Bölge		
Hareket Algılama	299 Bölge		
Region of Interest	3 Bölge		
Video Analiz (Opsiyonel)	Sınır İhlali, Alan İhlali, Kişi Algılama, Kişi Sayma, Sahne Değişimi, Oyalanma, Gelişmiş Hareket Algılama		
Ses Desteği	1 Giriş/1 Çıkış, G.711/AAC		
Alarm Desteği	1 Giriş/1 Çıkış		
Arayüz	1xRJ45 (10M/100M Ethernet Port)		
Protokoller	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, IPv6, PPPoE, VLAN		
Sıkıştırma Formatı	H.265(HEVC), H.264, MJPEG		
Akış Sayısı	3 Eşzamanlı Akış		
Ayarlanabilir Bitrate	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR adjustable)		
Eşzamanlı Bağlantılar	20		
Dış Kutu Malzemesi	Metal		
SD Kart	Micro SD/SDHC/SDXC (128GB)		
Sertifikalari	CE, PSIA		
Koruma Sınıfı	IP67, IK10		
ONVIF	ONVIF Profile S		
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ 60° C		
Çalışma Gerilimi	DC12V, PoE (802.3af)		
Çalışma Akımı ve Güç	< 875mA, 7.5W (IR Açık)		