

Her ölçekte ofis, restoran, okul, spor salonu, otopark, servis istasyonları projelerinde, tüm iç ve dış alanlarda kullanıma uygun saldırıya dayanıklı, varifokal IP dome kamera.

Özellikler:

- Progresif Tarama CMOS Sensör
- 1080p/960p/720p@30fps Çözünürlük
- 2.8-12mm Varifokal Mercek
- 30m IR Görüş Mesafesi
- Dijital WDR
- H.264/MJPEG Dual Video Sıkıştırma
- IP66, IK10, PoE (802.3af)



ONVIF

30m IR Mesafesi

IK10 Vandal Proof



Teknik Özellikler	
Sensör	1/2.9" Progressive Scan Sony CMOS Sensor
Çözünürlük	1920x1080
Min. Aydılatma	Renkli 0.01 lux @ F1.8 (AGC Açık) S/B: 0 lux @ F1.8 (IR Açık)
Çözünürlük	1080p, 960p, 720p, D1 (704x576) @30fps
Gece / Gündüz	Otomatik
Mekanik Filtre	Var
Dijital Zoom	-
Lens Tipi	2.8-12mm Varifokal Lens
LED Sayısı	24 adet
Görüş Mesafesi	30m
Smart IR	Var
WDR	D-WDR
DNR	3D-DNR
Görüntü Ayarları	BLC / HLC / Dijital Sis Giderme
Kazanç Ayarı	Otomatik / Elle
Beyaz Ayarı	Otomatik / Elle
Flip	Var
Özel Hayat Maskeleye	4 Bölge
Hareket Algılama	4 Bölge
Rol	4 Bölge
Video Analiz	-
Ses Desteği	1 Giriş/1 Çıkış, G.711A/G.711U/AAC
Alarm Desteği	1 Giriş/1 Çıkış
Arayüz	1xRJ45 (10M/100M Ethernet Port)
Protokoller	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP
Sıkıştırma Formatı	H.264/MJPEG
Akış Sayısı	3 Eşzamanlı Akış
Ayarlanabilir Bitrate	Ana Akış: 256Kbps-8Mbps, Diğer Akışlar: 50Kbps-1Mbps
Eşzamanlı Bağlantılar	8
Dış Kutu Malzemesi	Metal
Lokal Depolama	MicroSD (128GB)
Sertifikaları	CE
Koruma Sınıfı	IP66, IK10
ONVIF	ONVIF Profile S
Çalışma Sıcaklığı	-40°C - 60°C
Çalışma Gerilimi	DC12V, PoE (802.3af)
Güç	<6W (IR Açık)

