

Müdahalesi zor ve uzaktan netlik ayarı yapılması istenen alanlarda gelişmiş video izleme ve analiz uygulamaları için saldırıya dayanıklı uzaktan ayarlanabilir odaklı, profesyonel, super WDR IP Dome Kamera. Kapalı otopark alanı, havaalanı, metro istasyonu gibi iç mekânlarda -30°C ile 60°C arasında iklim koşullarında kullanıma uygun.



ONVIF

Motorize Lens

Video Analiz

50m IR Mesafesi

### Özellikler:

- 4MP @30fps
- 120dB'ye Kadar Super WDR
- 2.7-12mm Motorize Varifokal Mercek
- H.265/H.264 Dual Video Sıkıştırma
- 50m IR Görüş Mesafesi
- Gelişmiş Video Analiz, 4x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom
- Entegre PoE (802.3af) Besleme
- IP67, IK10 Koruma



Teknik Özellikler	
Sensör	1/3 Progressive Scan Sony CMOS Sensor
Çözünürlük	2688x1520
Min. Aydınlatma	Renkli 0.03 lux @ F1.4 (AGC Açık) S/B: 0 lux @ F1.4 (IR Açık)
Çözünürlük	4MP(2688x1520), 3MP(2304x1296), 1080p, 960p, 720p, D1 (704x576) @30fps
Gece / Gündüz	Otomatik / Renkli / S/B / Değiştirilebilir
Mekanik Filtre	Var
Dijital Zoom	16x
Lens Tipi	2.7-12mm Motorize Lens @F1.4
LED Sayısı	4 adet
Görüş Mesafesi	50m
Smart IR	Var
WDR	True WDR (120dB)
DNR	3D-DNR
Görüntü Ayarları	BLC / HLC
Kazanç Ayarı	Otomatik / Elle
Beyaz Ayarı	Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması/ Açık / Manuel
Flip	0°/90°/180°/270
Özel Hayat Maskeleye	4 Bölge
Hareket Algılama	4 Bölge
Rol	4 Bölge
Video Analiz	Nesne Algılama, Sınır İhlali, Alan İhlali, Yüz Algılama, Sahne Değişimi
Ses Desteği	1 Giriş/1 Çıkış, G.711/G.726/AAC
Alarm Desteği	2 Giriş/1 Çıkış
Arayüz	1xRJ45 (10M/100M Ethernet Port)
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP,IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS
Sıkıştırma Formatı	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Akış Sayısı	3 Eşzamanlı Akış
Ayarlanabilir Bitrate	H.264: 24-10240Kbps / H.265: 14-9984Kbps (CBR/VBR adjustable)
Eşzamanlı Bağlantılar	10 (Unicast) / 20 (Multicast)
Dış Kutu Malzemesi	Metal
SD Kart	Micro SD/SDHC/SDXC (128GB)
Sertifikaları	CE, PSIA
Koruma Sınıfı	IP67, IK10
ONVIF	ONVIF Profile S
Çalışma Sıcaklığı	-30°C – 60° C
Çalışma Gerilimi ve Güç	DC12V, PoE (802.3af), <12.5W (IR Açık)



WDR Kapalı



WDR Açık



Ayarlanabilir Fokus Kapalı



Ayarlanabilir Fokus Açık



Normal Kamera



Video Analiz