



Panasonic - WV-SUD638-H

2 MP IP Dış Ortam Aero PTZ Dome Güvenlik Kamerası

Teknik Özellikler	
Görüntü Sensörü	1/3" MOS Görüntü Sensörü
Lens	4.3~129 mm Motorize Lens
Görüş Açısı	Yatay: 2.3°-64° / Dikey: 1.3°-38°
Digital Zoom	4x
Optik Zoom	30x Optik Zoom / 1280x720 çözünürlükte 45x Zoom
Işık Hassasiyeti	Renkli: 0.06Lux, Siyah/Beyaz: 0.02Lux, 0 Lux IR Led Açık
Gece Görüş	150m (Opsiyonel IR Led ile)
Day&Night Modu	Mekanik IR-Cut Filtre (True Day Night)
Shutter Hızı	1/30 - 1/10.000 ms
Video Sıkıştırma	H.264 / JPEG
Çözünürlük	1920x1080 (FullHD)
Frame Rate	60fps @1920x1080
Video Bitrate	Frame rate Kontrol / Bant genişliği kontrolü / CBR / VBR
Video Akışı	Eşzamanlı H.264, Kontrol edilebilir frame hızı ve bant genişliği
Otomatik Mod	Otomatik Takip / Otomatik Pan / Preset Noktaları / Devriye Noktaları
Preset	256 Preset Noktası
Pan	360° Sürekli Pan
Pan Hızı	Manuel : 0.065°/s - 100°/s Preset ile : 200°/s
Tilt	-90° ~ 90°
Tilt Hızı	Manuel : 0.065°/s - 100°/s Preset ile : 200°/s
Görüntü Ayarları	Parlaklık, Kontrast, Doygunluk, Keskinlik, AWB, AGC, AES, BLC, HLC, Defog, 3DNR, VIQS (ROI), Super Dynamic Range (105dB), Video SAS (Sabitlenme Artırma Sistemi), saat, tarih, text
Hareket Algılama	Açık / Kapalı (4 Bölge)
Gizli Maskeleye	Kapalı/Açık (32 Nokta)
Otomatik Takip	Evet
Ses Yayını	Çift Yönlü Ses, 1 Ses Giriş / 1 Ses Çıkış
Ses Sıkıştırma	G.726 (ADPCM): 32kbps/16kbps, G.711: 64kbps AAC: 64kbps/96kbps/128kbps
Güvenlik	Kullanıcı hesabı ve Parola Koruma
Desteklenen Protokoller	TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, MLD, ICMP, ARP, RTSP, RTCP, DHCP, DDNS, UPNP, IGMP
Kullanıcılar	14 Eşzamanlı Kullanıcı, Multicast ile Sınırsız
Alarm Giriş/Çıkış	3 Giriş / 2 Çıkış
Bağlantılar	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T, AC 100-240V Besleme, 3 Alarm Giriş / 2 Alarm Çıkış, 1 Ses Giriş / 1 Ses Çıkış
internet browser	Internet Explorer 7.0 ve üzeri
İşletim Sistemi	Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista
Güç	100-240V AC
İşletim Sıcaklığı	-50°C ~ 55°C
Ağırlık	8.5kg
Darbeye Karşı Koruma	IEC62262, IK10 Vandalproof
Su ve Toza Karşı Koruma	IP67, IP 66, NEMA 4X, Yağmura Karşı Özel Kaplama
Gelişmiş Özellikler	Dahili Silecek ve Otomatik Buz Çözücü, Şiddetli rüzgara karşı dayanıklılık (216km/s)