



Panasonic - WV-SW396A

1.3 MP IP Dış Ortam PTZ Dome Güvenlik Kamerası

Teknik Özellikler	
Görüntü Sensörü	1/4" MOS Görüntü Sensörü
Lens	3.3-119mm Motorize Lens
Görüş Açısı	Yatay: 1.7°- 60.2° / Dikey: 1.3°- 46°
Digital Zoom	12x
Optik Zoom	36x Optik Zoom / VGA çözünürlükte 72x Zoom
Işık Hassasiyeti	Renkli: 0.5Lux, Siyah/Beyaz: 0.06Lux
Fokus Ayarı	Otomatik Netleme
Day&Night Modu	Mekanik IR-Cut Filtre (True Day Night)
Shutter Hızı	1/30 - 1/10.000 ms
Video Sıkıştırma	H.264 / MPEG-4 / JPEG
Çözünürlük	1280 x 960
Frame Rate	60fps @ 1280x960
Video Bitrate	64Kbps-8192Kbps
Video Akışı	Eşzamanlı H.264, Kontrol edilebilir frame hızı ve bant genişliği
Otomatik Mod	Otomatik Takip / Otomatik Pan / Preset Noktaları / Devriye Noktaları
Preset	256 Preset Noktası
Pan	360° Sürekli Pan
Pan Hızı	Manuel: 0.065°/s - 120°/s, Preset ile: 400°/s
Tilt	-15° ~ 185°
Tilt Hızı	Manuel: 0.065°/s - 120°/s, Preset ile: 400°/s
Görüntü Ayarları	Parlaklık, Kontrast, Doygunluk, Keskinlik, AWB, AGC, AES, 3DNR, saat, tarih, text
Hareket Algılama	Açık / Kapalı (4 Bölge)
Gizli Maskeleyme	Açık / Kapalı (8 Düzenlenebilir Alan)
Ses Yayını	Çift Yönlü Ses, 1 Ses Giriş / 1 Ses Çıkış
Ses Sıkıştırma	G.726 (ADPCM) 32kbps/16kbps, G.711 64kbps
Güvenlik	Kullanıcı hesabı ve Parola Koruma
Desteklenen Protokoller	TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, MLD, ICMP, ARP, RTSP, RTCP, DHCP, DDNS, UPNP, IGMP
Kullanıcılar	14 Eşzamanlı Kullanıcı, Multicast ile Sınırsız
Alarm Giriş/Çıkış	3 Giriş / 1 Çıkış
Alarm & Olay Yönetimi	Giriş: Hareket Algılama, Alarm Girişi, Kişi Takip / Çıkış: SD Karta Kayıt, FTP ye resim gönderme, E-posta bildirim, HTTP bildirim, Preset Noktasına Gitme, Otomatik Takip
Lokal Depolama	Micro SD/SDHC Hafıza Kartı (32GB)
Bağlantılar	RJ- 45 Ethernet 10/100 Base-T (PoE), AC 24V Besleme, 3 Alarm Giriş / 1 Alarm Çıkış, 1 Ses Giriş / 1 Ses Çıkış, SD Kart Girişi, RCA Video Çıkışı
internet browser	Internet Explorer 7.0 ve üzeri
İşletim Sistemi	Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista
Güç	AC 24V / PoE
Güç Tüketimi	43W Isıtıcı Açık, PoE: 24W Isıtıcı Açık
İşletim Sıcaklığı	-50°C ~ 55°C
Ağırlık	4.6kg
Darbeye Karşı Koruma	IEC62262, IK10 Vandalproof
Su ve Toza Karşı Koruma	IP 66, NEMA 4X, Yağmura Karşı Özel Kaplama
Sertifikalar	UL (UL60950-1), C-UL (CAN/CSA C22.2 No.60950-1), CE, IEC60950-1, FCC (Part15 ClassA), ICES003 ClassA, EN55022 ClassB, EN55024