

HCO-7070R

QHD (4MP) Analog IR Bullet Kamera




Temel Özellikleri

- QHD (2560 x 1440, 30fps) çözünürlük
- 0,16 Lüks@F1.6 (Renkli), 0 Lüks (S/B : IR LED açık)
- 3,2 ~ 10 mm (3.1x) değişken odaklı lens
- Gündüz ve Gece (ICR), DWDR, Hareket algılama
- İletim mesafesi en faz. 500m
- Kolay kurulum (Tak ve çalıştır), Çift güç
- IP66, IK10 desteği

Boyutlar

Birim : mm (inç)



Aksesuarlar (İsteğe Bağlı)



SBO-100B1



SBP-302PM

HCO-7070RN/P

VIDEO	
Görüntüleme Aygıtı	1/3" 4M CMOS
Toplam Pikseller	2.720(Y) x 1.536(D)
Efektif Pikseller	2.688(Y) x 1.520(D)
Tarama Sistemi	Aşamalı Tarama
Min. Aydınlatma	Renkli : 0,16 Lüks (F1.6) S/B : 0 Lüks (IR LED açık)
S / N Oranı	52dB (AGC kapalı, Ağırlık açık)
Video Çıkışı	BNC (AHD), Montaj için Ek CVBS (2 Pim konektör türü)
Çözünürlük	2560 x 1440
Maks. Kare Oranı	30fps @ 4M 25fps @ 4M
LENS TİPİ	
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	3,2 ~ 10mm (3.1x) değişken odaklı
En Faz. Diyafram Açıklığı Oranı	F1.6
Açısal Görüntüleme Alanı	Y : 93,48°(Geniş) ~ 29,44°(Tele) / D : 50,47°(Geniş) ~ 16,64°(Tele) / D : 112,53°(Geniş) ~ 33,7°(Tele)
Min. Nesne Mesafesi	0,5 m (1,64 ft)
Odak Kontrolü	Manüel
Lens Tipi	DC Otom İris
Montaj Tipi	Karta takılan tip
İŞLETİMSEL	
Ekran Üstü Görüntü	Birden Çok Dil Desteği (14) İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Almanca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Romence, Sırpça, İsveççe, Danca, Türkçe
Gündüz ve Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Dengeleme	Kapalı / Kullanıcı BLC / HLC
Geniş Dinamik Aralık	D-WDR (Kapalı / Açık)
Dijital Gürültü Azaltma	2D DNR
Hareket algılama	Kapalı / Açık (4 bölge)
Gizlilik Maskesi	Kapalı / Açık (Dikdörtgen 2 bölge)
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek / Çok Yüksek
Beyaz Dengesi	ATW / Dış Mekan / İç Mekan / Manüel / AWC / (1.800K° ~ 10.500K°)
Elektronik Obtüratör Hızı	1/30sn ~ 1/12.000sn 1/25sn ~ 1/12.000sn
Geri	Kapalı / H-Rev / V-Rev
Alarm	(MD) çıkış 1
Uzaktan Kontrol Arayüzü	Koaksiyel
Protokol	AHD : ACP (AHD Koaks Protokol), CVBS : Pelco-C (Coaxitron)
IR Mesafesi	30 m (98,43 ft)
Video İletim Mesafesi	500m (5C2V Koaksiyel kablo)
ÇEVRESEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği	-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) / %90 altı Bağıl Nem * -10°C (+14°F)'ın üzerinde çalıştırılmamalıdır
IP Koruma Sınıfı	IP66
Darbelere Direnç	IK10
ELEKTRİKSEL	
Giriş Gerilimi	Dual (24V AC ±%10 ve 12V DC ±%10)
Güç Tüketimi	EN FAZ. 5,8 W
MEKANİK	
Renk/ Malzeme	Koyu Gri / Alüminyum
Boyutlar (GxY)	Ø78,0 x 259,8 mm (Ø3,07" x 10,23") (Güneşliksiz)
Ağırlık	914 g (2,02 lb)

* En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.eu sayfasında bulunabilir

* Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.