

PRN-4011/DM

64CH H.265 Ağ Video Kaydedici




Temel Özellikleri

- 64KN'a kadar, En Fazla 12 megapiksel çözünürlük
- 400 Mbps ağ kamera kaydı
- HDMI monitörde 4K video çıkışını destekler
- Çift monitör video çıkışını destekler
- H.265, H.264, MJPEG sıkıştırma
- WiseStream desteği
- Maksimum 12 dahili HDD(96TB)
- RAID 5'i destekler
- ARB&Yedeklilik(N+1) desteği

Boyutlar

Birim : mm (inç)



PRN-4011/DM

GÖRÜNTÜ	
Ağ Kamerası	Girişler Çözünürlük Protokoller
Canlı	Yerel Görüntü Çok Kanallı Ekran Performans
PERFORMANS	
İşletim Sistemi	Tümleşik Sıkıştırma Kayıt Bant Genişliği Çözünürlük Tür Olay Tetikleyici Olay Eylemi
Kayıt	Normal, Program (Sürekli / Olay), Olay (Ön / Son)
Arama ve Oynatma	Alarm girişi, Video kaydı, Kamera olayı(Sensör, MD, Video analizi, Odak Düzeltme) E-posta, PTZ ön ayar, Alarm çıkışı, Zil, Monitör çıkışı Oynatma Bant Genişliği Kullanıcı Mod Eşzamanlı çalışma Çözünürlük Balıkgözü Çarpıklık Giderme Kayıttan Oynatma Denetimi
Depolama	Dahili Dahili Sabit Disk Harici RAID
Yedekleme	Dosya yedekleme Fonksiyon
Sensör	I/O
Ses	Giriş Sıkıştırma Sesli İletişim
AĞ	
Arayüz	RJ-45(Gigabit ethernet) x4, SFP x2
Protokol	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Sunucu, İstemci), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profil-S), SUNAPI (Sunucu, İstemci)
DDNS	Hanwha DDNS
İletim Bant Genişliği	En Faz. 400 Mbps
Maksimum Uzak Kullanıcı	Arama (3), Canlı unicast (10), Multicast (20)
IP Sürümü	IPv4/v6
Güvenlik	IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişim Günlüğü, 802.1x, Şifreleme, 2Adam-kuralı
Dil	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Türkçe, Flemence, İsveççe, Çekçe, Portekizce, Danca, Romence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Norveççe, Fince, Korece, Çince, Japonca, Tayca
OS	Window 7, 8, 10, Mac OS X (10.8 veya üzeri)
Web Tarayıcı	MS IE, Google Chrome, Mac Safari, Firefox
Görüntüleyici Yazılımı	Tür CMS Desteği
Ses	SSM, Webviewer, SmartViewer, iPOLIS mobil görüntüleyici 3. taraf VMS'e entegrasyon için destek SDK/CGI(SUNAPI)
FONKSİYONLAR	
Kayıt	Otomatik, Manüel
Kamera Ayarı	Kaydet Ayar Öğeleri
PTZ	PoE Güç Kontrolü Kontrol Ön ayar
Akıllı Telefon	Destek Modeli Protokol Desteği Kontrol Maks. Uzak Kullanıcı
Yedeklilik	Üstlenme ARB
Sistem Denetimi	Fare, Web, Denetlevici (SPC-2000)
GÖSTERGE / ARAYÜZ	
Ön	Gösterge Anahtar VGA HDMI Ses Ethernet
Konektörler	Alarm USB Depolama Seri Sıfırla Güç Kablo
SİSTEM	
Günlük	Günlük Listesi
ÇEVRESEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği	+0°C ila +40°C(+32°F ila +104°F)
Nemlilik	%20 ~ %85 NN
ELEKTRİKSEL	
Güç	100 ~ 240 VAC ±%10; 50/60 Hz, 3~1.5A (Çift SMPS)
Güç Tüketimi	En Faz. 250 W (853 BTU, HDD 12 ile)
MEKANİK	
Renk/ Malzeme	Siyah / Metal
Boyut (GxYxD)	436,0 x 132,0 x 450,0 mm (17,17" x 5,2" x 17,72") (3U)
Ağırlık	Yaklaşık 11Kg (24.3 lb, HDD dahil değil)

* En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.eu adresinde bulunabilir