

Yüksek Performans Ağ Video Kaydedici



Ağ Video Kaydedici

SRN-1000

SRN-1000, yeni veya mevcut güvenlik sisteminizi sürekli olarak ölçekli bir çözüme geliştirmenizi sağlayan, kolay anlaşılır bir Ağ Video Kaydedicidir. SRN-1000, 100Mbps video bant genişliğinde ve en fazla 64 kamera ile kayıt yapma kapasitesine sahiptir. H.264, MPEG4 ve MJPEG biçimlerinde, VGA'dan 5 megapiksele kadar çeşitli çözünürlükleri destekler. SRN-1000; dahili 1TB HDD, maksimum 8 dahili HDD ve 2 harici depolama genişletme birimiyle (SVS-5E) depolamada maksimum esneklik sağlar. Bu, SRN-1000 başına maksimum 48TB bağlı depolama sağlar.

- Maksimum 64KNL desteği
- 100Mbps ağ kamerası kaydı
- H.264, MPEG-4 ve MJPEG desteği
- VGA ~5 megapiksel çözünürlük
- Maks. 8 dahili HDD

Ağ Video Kaydedici

SRN-1000




Teknik Özellikler

SRN-1000		
EKRAN		
N/W	Girişler	Maksimum 64KNL
Kamera	Çözünürlük	CIF ~ 5M
	Protokoller	Onvif (Axis, Sony, Panasonic), Samsung
Canlı	Çoklu Ekranda Görüntüleme	1 / 4 / 9 / 16, Sekans
PERFORMANCE		
İşletim Sistemi	Gömülü	Linux
Kayıt	Sıkıştırma	H.264, MPEG-4, MJPEG
	Kayıt Bit Hızı	100Mbps
	Çözünürlük	CIF ~ 5M
	Mod	Manuel, Program (Kesintisiz/Olay), Olay (Öncesi/Sonrası)
	Olay Tetikleme	Alarm girişi, Video kaybı, Kamera olayı (Video analizi)
Arama ve Oynatma	Olay Aksiyonu	E-posta, PTZ ön ayarı, Alarm titreşimli uyarıcı
	Arama Modu	Tarih/saat, Olay
	Eşzamanlı Oynatma	4KNL
	Çözünürlük	CIF ~ 5M
Depolama	Oynatma İşlevi	Hızlı ileri / Hızlı geri, Bir adım yukarı / Bir adım aşağı
	Dahili HDD	Maks. 8 SATA HDD
	Harici (e-SATA Arayüzü)	e-SATA (2 bağlantı noktası)
	Dosya Formatı (Yedekleme)	JPEG, AVI
AĞ		
Ethernet		RJ-45, Gigabit Ethernet x 2
Protokol Desteği		TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP, PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, UPnP, ONVIF
DDNS		Samsung iPOLiS DDNS
İletim Hızı		Maks. 64Mbps
Maks. Uzak Kullanıcı		Arama 3 / Canlı tekli yayın 10 / Canlı çoklu yayın 20
IP		IPv4
Güvenlik		adresli filtreleme, Kullanıcı erişimi günlüğü, 802.1x doğrulama
İzleme		NET-i viewer, Webviewer
ARAYÜZ		
Ses	Girişler	64KNL (Ağ)
	Sıkıştırma	G.711, G.726
Alarm	Girişler / Çıkışlar	Terminal 16 giriş (NO/NC) / Terminal 4 çıkış (Röle), Terminal 1 sıfırlama
Bağlantılar	Ethernet	2 RJ-45 10/100/1000 Base-T
	eSATA	2 ports
GENEL		
Elektrik	Giriş Voltajı / Akım	100 ~ 240V AC ±%10, 50/60Hz, 4 ~ 1.5A
	Güç Tüketimi	Maks. 45W (1 HDD ile 154 BTU), Maks. 170W (8 HDD ile 580 BTU)
ÇEVRESEL	Çalışma Sıcaklığı	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
	Çalışma Nem Oranı	%20 ~ %85 Bağıl Nem
MEKANİK	Boyutlar (GxYxD)	440,0 x 88,0 x 426,8mm (17,32 inç x 3,46 inç x 16,80 inç)
	Ağırlık (1x Sabit Disk)	Yakl. 6,2Kg (13,67 lb)

Boyutlar

Birim: mm (inç)



Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741-8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DAĞITAN

