



16 Kanal Network Kamera Kaydı

5Mp' e Kadar Kayıt Çözünürlüğü

Marvell 88F6281 1.2Ghz İşlemci

1920 x 1080 Çözünürlüğü

H.264 / MPEG4 / MJPEG Desteği

2 Adet Gigabit Ethernet Çıkışı

4 Adet Hot Swap Destekli HDD ile 12Tb Depolama Kapasitesi

Yedekleme ve Kayıt İmkanı

VIVOTEK iViewer Yazılımı ile mobile izleme imkanı ( iOS / Android )

96mbit Bant Genişliğine Kadar Kamera Kapasitesi

RAID0, RAID1 Desteği



## Teknik Özellikler

## NR8401

SİSTEM		
İşlemci	Dual-core Intel® AtomTM	
RAM	512Mb	
İşletim Sistemi	Embedded LINUX	
Kamera Kapasitesi	16 Kamera / 96Mbps Band Genişliğine Kadar	
Görüntüleme Modları	-	
PERFORMANS		
Kayıt	Sıkıştırma Formatı	H.264/MPEG-4/MJPEG
	Kayıt Hızı	400 Fps Maksimum
	Kayıt Çözünürlüğü	352 x 288 / 704 x 288 / 528 x 384 / 704 x 576 / 720P / UXGA / 1080P / 3Mp / 5Mp
Kayıt İzleme	Kayıt Modu	Planlanmış Kayıt ( Olay / Sürekli ), Manuel Kayıt
	Arama Modu	Browsing / Zaman / Olay / Bookmark ( Client Yazılımı ile )
	Pleybek Fonksiyonu	Oynat / Durdur / Dur / Frame frame / Zaman Aralıklı / Hız Kontrolü
Network	Hızlı Kayıt İzleme	20sn., 30sn., 1dk., 5dk., 15dk.
	Transfer Hızı	1/16 Fps ~ 25 Fps arasında ayarlanabilir
	Band Genişliği	Kamera tabanlı tanımlama
	Çoklu Stream	H.264 (Dual Stream)
	Kullanıcı Sayısı	10 Kullanıcı
Depolama	Protokol Desteği	IPv4, TCP/IP, HTTP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS
	Görüntüleme	ST7501 / VAST / Cep Telefonu ( iPhone, Android )
	Maksimum Kapasite	12TB
RAID Fonksiyonu	Dahili HDD	Hot Swap Destekli 4 Adet SATA HDD
	Harici HDD	-
Yedekleme	<b>RAID0 , RAID1, RAID5, RAID10</b>	
	Arayüz	USB
	Dosya Formatı	AVI / 3GPP / EXE
Güvenlik	Yedekleme Modu	Manuel / Planlamalı Yedekleme ( Schedule ) ( Client Yazılımı ile )
	Şifre Koruması	5 Kullanıcı Seviyesi
BAĞLANTI ARAYÜZÜ		
Görüntüleme	Monitör	-
Ses	Giriş / Çıkış	-
Alarm	Alarm Tetikleme	Hareket, Sıcaklık, Sabotaj, DI/O, IR, PIR, IVA, Video Kaybı, Kayıt Hatası, Kayıt Durumu, Alt İstasyon Bağlantı Durumu, Storage Bağlantı Durumu, Storage Kapasite Durumu, Lisans Durumu, Network Durumu & Hafıza Durumu
	Bağlantılar	Ethernet
GENEL	Seri Port	-
	USB	1 port USB 2.0
	NVR Kontrol	Network
Elektriksel	Çalışma Voltajı	100 ~ 240V AC, 50~60Hz / 70W
Çevre Koşulları	Çalışma Sıcaklığı / Nemi	0°C ~ 40°C / 20%~95% RH
Mekanik	Boyutlar / Ağırlık	430 x 421 x 44 mm / 7200gr
Dil		English, French, German, Italian, Spanish, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Japanese, Portuguese, Czech
Yazılım		Dahili VAST yazılımı / ST7501 Client
Uyumluluk		Vivotek IP Kameralar ile tam senkronizasyon