



# SD9364-EHL

Speed Dome Ağı Kamera

1080p HD · 30x Zoom · 150M IR · NEMA 4X · IP66 · IK10 · Buğu Giderici ·  
-50°C ~ 55°C · EIS · GbE Port

TS6346-EHL H.265 sıkıştırma teknolojisini kullanan IR Aydınlatma ilk PTZ gözetim kamerası. Limanlar, karayolları, şehirler ve otopark gibi geniş açık alanlar izlemek için uygundur.

## Temel Özellikler

- Gerçek-zamanlı H. 264 265, H. ve H. 264 Sıkıştırma. (Triple Codec)
- 1080p HD CMOS Sensör
- 60 fps @ 1080p Full HD
- 30x Zoom Lens, 150 M IR
- VAIR (Değişken Açılı IR)
- Gece ve gündüz fonksiyonu için çıkarılabilir IR-Cut Filtresi
- Sürekli 360° Pan ve 220° Tilt
- WDR Pro, yüksek kontrast ortamlarında eşsiz görünürlük
- Hava şartlarına dayanıklı, IP66, Darbelere dayanıklı IK10 ve NEMA 4X muhafaza
- -50 ° C ~ 55 ° C Geniş Sıcaklık Aralığı
- Anında uyarılar için ses algılama
- Hareket eden nesnelere için otomatik izleme
- Smart Stream II
- 3D Gizlilik maskeleri ek koruma için
- Dahili SD/SDHC/SDXC Kart yuvası, Dahili depolama
- Buğu Giderici
- EIS



VAIR Olmadan

VAIR Olduğunda



Kampüs



İstasyon



Havalimanı



Liman

## Teknik Özellikler

Model	TS6346-EHL	Arayüzü	10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T Ethernet (RJ-45) *3P / ETL standardı ile uyumlu olan standart CAT5 ve CAT6 kabloları kullanılması tavsiye edilir.
<b>Sistem Bilgileri</b>		ONVIF	Destekler, www.onvif.org sartname mevcuttur.
İşlemci	Multimedya SoC (Çip üzerinde sistem)	<b>Akıllı Video</b>	
Flaş	128MB	Video Hareket Algılama	Bes-pencere video hareket algılama
RAM	512MB	Otomatik Takip	Hareketli nesne üzerinde otomatik izleme
<b>Kamera Özellikleri</b>		<b>Alarm ve Olay</b>	
Görüntü Sensörü	1/3" Progressive CMOS	Alarm Tetikleyici	Manuel tetikleme, periyodik tetik, sistem önyükleme, kayıt bildiri, ses algılama, hareketalgılama
Mak. Çözünürlük	1920x1080 (2MP)	Alarm Olayları	Dijital çıkış , HTTP , SMTP kullanarak olay bildirim , FTP ve NAS sunucusu bHTTP , SMTP , FTP ve NAS sunucusu üzerinden dosya yükleme
Lens Tipi	30x Optical Zoom, Otomatik Odaklama	<b>Genel</b>	
Odak Uzaklığı	f = 4.3~129 mm (30x zoom)	Soketler	RJ-45 kablo konnektörü için 10/100 / 1000Mbps Ağ / PoE bağlantısı Ses Girişi Ses Çıkışı DC 48V Güç girişi Dijital girişi*4 Dijital çıkışı*2 PTZ kontrolü için RS-485 (PelcoD protokolü, 2400 Baud oranı)
Aralık	F1.6 ~ F4.7	LED Gösterge	Sistem güç ve statü göstergesi
Otomatik-iris	DC-iris	Güç Girişi	95W PoH/PoE DC 48V AC 24V (Isteğe bağlı)
Görüş Alanı	2.3' ~ 64' (Yatay) 1.3' ~ 36' (Dikey) 2.6' ~ 73' (Çapraz)	Güç Tüketimi	Mak. 87 W (Isıtıcı) Max. 39 W (Isıtıcı kapalı)
Çekim Zamanı	1/8 sn. 1/30,000 sn.	Boyutlar	Ø: 204 mm x 317.6 mm
WDR Geliştirilmiş	WDR Pro	Ağırlık	Net: 6030 g
Gündüz/Gece	Gece ve gündüz fonksiyonu için hareketli IR-cut filtre	Kasa	Hava Sartlarına dayanıklı IP66 muhafa, Darbelere Dayanıklı IK10-muhafaza ve NEMA 4X Muhafaza
Minimum Aydınlatma	0.42Lüks @ F1.6 (Renkli) 0.001Lüks @ F1.6 (Siyah/Beyaz)	Güvenlik Sertifikaları	CE, FCC Class A, VCCI, C-tick, NEMA 4X, UL
Pan Hızı	0.1' ~ 300' / sn	Çalışma Sıcaklığı	-50°C ~ 55°C (-58°F ~ 131°F)
Pan Aralığı	360 sonsuz	Nem	90%
Tilt Hızı	0.1' ~ 300' / sn	Garanti	36 Ay
Tilt Aralığı	220' (-110' ~ +110')	<b>Sistem Gereksinimleri</b>	
Önceden Ayarlanmış Konumlar	256 ön ayar konumları 128 hafızalı tur başına	İşletim Sistemi	Microsoft Windows 8/7/Vista/XP/2000
Pan/Tilt/Zoom Fonksiyonları	128x dijital zoom (4x on IE plug-in, 32x built-in) Auto pan mode Auto patrol mode	İnternet Tarayıcısı	Mozilla Firefox 7~43 (Sadece akış) Internet Explorer 7/8/9/10/11
IR Aydınlatma	150 m	Diğer Oynatıcılar	VLC: 1.1.11 veya üzeri Hızlı zaman: 7 yada üzeri
Dahili Depolama	Yuva Türü: SD/SDHC/SDXC Kart yuvası Kesintisiz kayıt	<b>Birlikte Verilen Aksesuarlar</b>	
<b>Video</b>		CD	Kullanıcı el kitabı, hızlı kurulum kılavuzu, Yükleme Sihirbazı 2, VAST 32 kanal yazılım
Sıkıştırma	H265, H264, MJPEG	Diğerleri	Duvar montaj aparatı, vida, su geçirmez konektörler, terminal blokları, hızlı kurulum kılavuzu, garanti belgesi, hizalama etiket, topraklama kablosu, T25 yıldız sürücü, yazılım CD'si, kurutucu çanta, AM-220 duvara montaj aparatı, AO-003 giriş / çıkış kablo
Mak. Kare Hızı	60 fps @ 1920x1080 Tüm sıkıştırma modunda	<b>Boyutlar</b>	
Mak. Akış	4 eş zamanlı akış		
S/N Oranı	53.64 dB		
Dinamik Aralık	110 dB		
Video Akışı	Ayarlanabilir çözünürlük, kalite ve bit hızı Akıllı Akım II		
Görüntü Ayarları	Ayarlanabilir görüntü boyutu, kalitesi ve bit hızı Zaman damgası, paylaşımlı metin, ayarlanabilir parlaklık, kontrast, renk doygunluğu, keskinlik, beyaz dengesi, pozlama kontrolü, kazanç, arka ışık dengeleme, gizlilik maskeleri (24'e kadar) profil ayarları, Buğu Giderici, 3DNR, EIS		
<b>Ses</b>			
Ses Yeteneği	Ses Girişi / Çıkışı (tam çift yön)		
Sıkıştırma	G.711, G.726		
Arayüzü	Harici mikrofon girişi Dış hat çıkışı		
<b>Network</b>			
Kullanıcılar	En fazla 10 işlemcileri için canlı görüntüleme		
Protokol	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS, NTCIP		

