

2 MP IP
KAMERALAR

SF 2111H-BR
2 Mega Piksel
H.264/MPEG4/MJPEG
PoE
WDR
True Day&Night (ICR)



AVer™



- 2 Megapixel (1920x1080) Çözünürlüğünde görüntü kalitesi.
- PoE özelliği sayesinde çalışması için gerekli olan enerjisi ayrıca bir güç kaynağı bağlamadan ve kablolama yapmadan uygun network cihazı kullanarak ethernet kablosu üzerinden sağlayabilir.
- 3GPP ses sıkıştırma teknolojisi kullanılmaktadır.
- Oto iris lens desteği sayesinde iç ve dış ortamlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
- Day&Night özelliği sayesinde ışık seviyesinin belirli bir değer altına düşmesi durumunda kamera renkliden siyah beyaz moda geçerek daha net görüntü elde etmemizi sağlar.
- H.264/MPEG4/MJPEG formatında video sıkıştırma özelliği bulunmaktadır.
- Gizli maskeleyme özelliği ile kameranın görüş alanı içerisinde kalan bazı alanların ekranda görünmemesi sağlanabilir.

Model	SF 2111H-BR
Görüntü Sensörü	1/2.7" CMOS (2 Megapiksel)
Etkin Piksel	1920x1080
Video Sıkıştırma	H.264/MPEG4/MJPEG
Frame Hızı	H.264/MJPEG 30 fps (1920x1080) MPEG-4 15 fps (640x480)
Lens	3,5-16 mm Varifocal
Oto İris	Destekler
Minimum Işık Oranı	0 Lux / F1.8 (Ir Led Açık)
Day&Night	Auto/Manual/Schedule
ICR Kontrol	Var
IR Led Sayısı	35 IR Led
Gece Görüş Mesafesi	25 mt
ePTZ	Var
Embedded OS	Linux
Flash (MB)	16
RAM (MB)	256
Multiple Stream	Var
Ses Sıkıştırma	G.711 / G.726
Ses Akışı	2 Yollu İletim
Mikrofon Girişi	Harici
PoE	IEEE 802.3 af (Class 0)
Güvenlik	Şifre Koruma
Kullanıcı Hesabı	10 Kullanıcı Desteği
Maskeleyme	3 Bölge
IMD (Akıllı Hareket Algılama)	3 Bölge
DNR	3D / 2D
Alarm	Mail/FTP / Save to Micro SDHC Card / Relay / Samba
Dijital Giriş/Çıkış	1/1
SD Kart	Var
Ethernet	10/100 Base-T / RJ 45
Protokol	HTTP, HTTPS, TCP/IP (Ipv4, Ipv6), SNMP, QoS/DSCP, Access list, RTSP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP (Video Only), Samba, Bonjour
Koruma Sınıfı	IP 66
Güç İhtiyacı	12V DC
Güç Tüketimi	4,8 W / 8,2 W (IR Led Açık)
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ +45°C
Ebatlar	83ø x 180 H
Ağırlık	1100 gr