

3 MP IP  
KAMERALAR**FX 3000-R**

3 Mega Piksel  
H.264/MPEG4/MJPEG  
PoE  
D-WDR  
True Day&Night (ICR)



**AVer**™



- 3 Megapixel (2048x1536) Çözünürlüğünde görüntü kalitesi.
- PoE özelliği sayesinde çalışması için gerekli olan enerjiyi ayrıca bir güç kaynağı bağlamadan ve kablolama yapmadan uygun network cihazı kullanarak ethernet kablosu üzerinden sağlayabilir.
- 3GPP ses sıkıştırma teknolojisi kullanılmaktadır.
- Oto iris lens desteği sayesinde iç ve dış ortamlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
- Day&Night özelliği sayesinde ışık seviyesinin belirli bir değer altına düşmesi durumunda kamera renkliden siyah beyaz moda geçerek daha net görüntü elde etmemizi sağlar.
- H.264/MPEG4/MJPEG formatında video sıkıştırma özelliği bulunmaktadır.
- Ortamdaki sesleri algılayabilecek dahili mikrofon bulunmaktadır.
- Gizli maskeleyme özelliği ile kameranın görüş alanı içerisinde kalan bazı alanların ekranda görünmemesi sağlanabilir.

Model	FX 3000-R
Görüntü Sensörü	1/3" CMOS (3 Megapiksel)
Etkin Piksel	2048x1536
Video Sıkıştırma	H.264/MPEG4/MJPEG
Frame Hızı	H.264/MJPEG 20 fps (2048x1536) MPEG4 30 fps (1920x1080)
Lens	CS/C
Oto İris	Destekler
Minimum Işık Oranı	0,0015 Lux / F1.2
Day&Night	Auto/Manual/Schedule
ICR Kontrol	Var
DNR	2D-3D
ePTZ	Var
Smart Stream	Var
ROI (Region Of Interest)	Var
WDR	True WDR
Ses Sıkıştırma	G.711/G726 / AAC
Ses Akışı	2 Yollu İletim
Mikrofon Girişi	Dahili
PoE	IEEE 802.3 af (Class 3)
Güvenlik	Şifre Koruma
Kullanıcı Hesabı	10 Kullanıcı Desteği
Maskeleyme	3 Bölge
IMD (Akıllı Hareket Algılama)	3 Bölge
Görüntü Yönlendirmesi	Mirror/Flip
Alarm	Mail/FTP/Save to SDHC/Relay/Samba
Dijital Giriş/Çıkış	1/1
SD Kart	SDHC
Ethernet	10/100 Base-T / RJ 45
Protokol	HTTPS/HTTP/TCP-IP/UDP/SMTP/FTP/PPPoeDHCP/DDNS/NTP/UPnP/3GPP/SAMBA
Güç İhtiyacı	12V DC
Güç Tüketimi	6,5 Watt
Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ +50°C
Ebatlar	69 x 58,6 x 165,05 mm
Ağırlık	490 gr