

# CN-3421 4X PTZ Kamera



## Fonksiyon Özellikleri:

- 1.Yüksek performans 1/2.8" SONY
2. IR mesafe 30 m sağlamak için ithal nokta matris büyük cam lambalar ve ithal yüksek hızlı cam lamba ışığı kullanarak; Ürün ömrü 30.000 saate ulaşabilir.
3. Akıllı kızılötesi kontrol teknolojisi, kızılötesi ışığını ortama göre otomatik olarak kontrol edebilir. İzleme sonuçlarının sağlanması öncülüğünde, kızılötesi lambanın ömrünü etkin bir şekilde artırabilir ve ürün istikrarını sağlayabilir.
4. Kızılötesi ışığın kararlı çalışmasını sağlamak için sabit akım devre tasarımı. Andit, güç kaynağının değişmesinden kaynaklanan kızılötesi lambaların ömrünü azaltmaz.
5. İç kubbeli kameranın sıcaklığını etkili bir şekilde azaltabilen, iç sislenmeyi önlemek ve makinenin dengesini sağlamak için etkili araçların kullanıldığı verimli soğutma yapısı.

## Parametre:

Model No.	CN-3421 AHD MINI SPEED DOME
Resim Sensörü	1/2.8" SONY
Yatay Çözünürlük	1080P
Optik Focus	4X
Lens	2.8-12mm
Minimum Aydınlatma	0.01Lux @(F1.6,AGC ON) ,0 Lux with IR
IR Mesafesi	30M
Video Sıkıştırma	H.264
Sinyal Modeli	50HZ:25fps(1920 X1080) 60HZ:30fps(1920 X1080)
Gündüz/Gece	ICR
Elektronik shutter	1/25s ~ 1/100000s
DNR	2D/3D-DNR
Yatay Aralığı	0°~350°
Dikey Aralık	0°~90°
Yatay Hız	0.5°~12°/ s
Dikey Hız	0.5°~12°/ s
Presets	255
Cruise track	8 groups, each group for 16 presets

Patrol track	4 groups, each group record 3 mins
Protocol	PELCO-D/PELCO-P
protection level	IP66
Bracket	Wall mounted
Weight	620g
Power	DC12V/2A
Work temperature	-30℃~60℃