



32 Kanal 4MP kamera girişi

4K max HDMI, max 1080P VGA, max 720P V-OUT çıkış desteği

4x6TB HDD desteği

P2P ve Push desteği

Akıllı telefonlarda izleme

H264 kayıt / dahili kayıt izleme

Teknik Özellikleri

Sistem

İşletim Sistemi	Embedded Linux
ONVIF	Destekli
Güvenlik	2 Seviye, Administrator, Kullanıcı yetkilendirme

Video / Ses Girişi

IP Video Girişi	32 Kanal
Ses Girişi	IP kamera ile
Video Sıkıştırma	H.264 / H.265*
Onvif desteği	Onvif 2.4
Ses Sıkıştırma	ADPCM

Network

Bandwidth	
Uzak Bağlantı	Anlık 4 Kullanıcı / 128 knl
Tarayıcı	IE8+, Chrome30>,Firefox24
Mobil Yazılım	Cenova, Viewdvr
İnternet Protokolleri	TCP/IP, RTSP, PPPOE, SMTP,UPNP,DHCP ve DDNS
E-Mail	Destekli

Video / Ses Çıkışı

Video Çıkışı	HDMI / VGA / V-OUT (1024*768, 1280*1024, 1440*900, 1366*768, 720P,1080P, 2560X1440, 3840X2160)
Kayıt Çözünürlüğü	32 knl 1080P kayıt & 8CH kayıt izleme / 32 knl 4MP kayıt & 6 knl kayıt izleme / 8 knl 8MP kayıt & 2 knl kayıt izleme
Alt akış	S1: D1/VGA/QVGA S2: 720P/540P
Ses Çıkışı	1 Kanal BNC
Kayıt İzleme	8 Kanal Eş zamanlı
Ekran Bölme	1/4/8/9/10/13/16/25/36
E Zoom	Destekli

HDD

Sata	4 adet 4/6 TB
E-Sata	1 Adet Yedekleme için
HDD Yönetimi	Grup ve Kota

Harici Arayüz

Ağ	1 Adet RJ-45 10/100/1000Mbps
Seri bağlantı	RS-485, Interkom
USB girişi	3 adet 2.0
Alarm Giriş/Çıkış	8/1

Kayıt

Kayıt	Manuel/ Alarm / Hareket Algılama / Zamanlı
Alarm Kayıt	Pre Alarm (10-60s), Post Alarm (10-60s)
Kayıt Formatı	H.265

Diğer Özellikler

Diller	Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça
Kontrol Metodu	Kumanda / USB Mouse / Ön Panel
Yedekleme	USB2.0 / Ağ
Güç Kaynağı	DC 12V 8A
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ~ +60 °C
Çalışma Nemi	10 % ~ 90 %
Boyutlar	2U kasa
Kasa	440 x 418 x 75,2mm
Ağırlık	5,5 Kg (HDD Hariç)

* H.265 kayıt desteği yazılımla düzeltilmektedir