



- 1/3" 1.3MP CMOS Sensör
- 20x optik, 16x dijital zoom
- Max Çözünürlük 1280 x 960
- 4mm sabit lens
- ≥ 50db WDR, DNR,
- 8 adet Array LED

### Teknik Özellikleri

Kamera		Genel	
Görüntü Sensörü	1/3" CMOS sensör	OSD	Var
Tarama Sistemi	Progressive	OSD Dili	İngilizce/Çince
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC	Çalışma Sıcaklığı	-20°C~60°C
Çözünürlük	1.3 MP (1280x960)	Çalışma Nem	%10 -90
Min. Aydınlatma	0.1Lux@F1.2 (0Lux,IR on)	Güç Kaynağı	DC 12V5A±10%
Shutter	1/30S~1/100.000S	Güç Tüketimi	50 W≥
Lens	4mm sabit lens	Koruma Seviyesi	IP66 / yıldırım koruma
Focus	-	IR Mesafesi	60 M
İris	F1.6~F3.5	IR Led	8 Array LED
S/N	≥50dB (AGC OFF)	Boyutlar	127mm
Day/Night	Açık/Kapalı/Otomatik	Ağırlık	4,8kg
Video Çıkış		PTZ	
Analog	-	Dijital zoom	16x (kayıt cihazından)
HD	AHD	Optik zoom	20x
Görüntü Ayarı	BLC, AGC, AWB, 2D-DNR, WDR	İris	Sabit
Gelişmiş Özellikler	Keskinlik / Kontrast / Doygunluk / Parlaklık	Pan aralığı	360°
Ses giriş/çıkış	Yok	Tilt aralığı	-10°~90°
Alarm giriş/çıkış	2/1 (opsiyonel)	Manuel hız	Dikey: 0.01°/s – 350°/s, Yatay: 0.01°/s – 120°/s
	Video Analiz Işık Ayar Teknolojisi	Preset hız	Pan: 350°/s, Tilt: 120°/s
		Montaj kolu	Duvar monte/askı
		Ayna/çevirme	Manuel
		Preset/pattern	8'li 32 / 4grup
		Silecek	Opsiyonel
		Zamanlama	Destekli
		Preset	256