



1/3" 1.3MP Sony 225 Sensör

10x optik, 16x dijital zoom

Max Çözünürlük 1280 x 960

4mm sabit lens

≥ 50db WDR, DNR,

30 adet IR LED

20 metre IR Mesafesi

Teknik Özellikleri

| Kamera | | Genel | |
|---------------------|---|-------------------|--|
| Görüntü Sensörü | 1/3" Sony 225 sensör | OSD | Var |
| Tarama Sistemi | Progressive | OSD Dili | İngilizce/Çince |
| Sinyal Sistemi | PAL/NTSC | Çalışma Sıcaklığı | -20°C~60°C |
| Çözünürlük | 1.3 MP (1280x960) | Çalışma Nem | %10 -90 |
| Min. Aydınlatma | Renkli: 0.1Lux/F1.6 (50 IRE) Siyah/Beyaz: 0.01 Lux/F1.6 (50 IRE) | Güç Kaynağı | DC 12V2A±10% |
| Shutter | 1/30S~1/100.000S | Güç Tüketimi | 50 W≥ |
| Lens | 4mm sabit lens | Koruma Seviyesi | IP65 |
| Focus | - | IR Mesafesi | 20 M |
| İris | 10X, 3.8mm ~38mm | IR Led | 30adet IR LED |
| S/N | ≥50dB (AGC OFF) | Boyutlar | - |
| Day/Night | Açık/Kapalı/Otomatik | Ağırlık | 1,5kg |
| Video Çıkış | | PTZ | |
| Analog | - | Dijital zoom | 16x (kayıt cihazından) |
| HD | AHD | Optik zoom | 10x |
| Görüntü Ayarı | BLC, AGC, AWB, 2D-DNR, WDR | İris | Sabit |
| Gelişmiş Özellikler | Keskinlik / Kontrast / Doygunluk / Parlaklık | Pan aralığı | 90° (180° oto) |
| Ses giriş/çıkış | Yok | Tilt aralığı | -10°~90° |
| Alarm giriş/çıkış | 2/1 (opsiyonel) | Manuel hız | Dikey: 0.1°/s – 250°/s, Yatay: 0.1°/s – 60°/s |
| | Video Analiz Işık Ayar Teknolojisi | Preset hız | Pan: 90°/s, Tilt: 120°/s |
| Baudrate | 1200/2400/4800/9600 | Montaj kolu | Tavan monte/askı |
| Tarama frekansı | 15.625KHz(H) 50Hz | Ayna/çevirme | - |
| | | Preset/pattern | - |
| | | Silecek | - |
| | | Zamanlama | Destekli |
| | | Preset | 192 |