



4 POE Port 10/100 Mbps Base-TX,
2x port 10/100 Mbps RJ45 uplink bakır port

IEEE 802.3af/at enerji POE

Bandwidth: 1.6Gbps

PoE Port başına max. Enerji 15.4W

Maksimum PoE port enerji 30W

Teknik Özellikleri

Cihaz		Genel	
Bağlantı	4 * 10/100M Base-TX PoE port	Enerji tüketimi	30W
	2* 10/100M Baste-TX uplink RJ45 port	LED göstergeleri	Tüm cihaz: PRW (power); Her port; bağlantı, POE çalışma durumu
Ağ protokolü	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3x IEEE802.3af / at	POE enerji	Max. POE gücü: 30W Her POE port gücü: 15.4W
Transfer modu	Store-And-Forward	Enerji giriş	100~240V ~ 50~60Hz 1A
Bandwith	1.6 Gbps	Boyutlar / ağırlık	142*114.5*40mm / 1kg
Mac adres boyutu	1K	Çalışma sıcaklığı	- 20 ° ~ 55 ° C
Tampon Belleği	768K	Depolama sıcaklığı	-40 ° ~ 75 ° C
Transfer Hızı	0.98Mbps	Depolama Nem	5% ~ 90%, RH, yoğuşmasız
		Çalışma nem	5% ~ 90%, RH, yoğuşmasız
		Sertifikalar	CE, RoHS, FCC
		Garanti	1 yıl