

16 Kanal H.264 Pentaplex DVR

CNB**HDS - 4848 DV**

▶ 3 Adet spot BNC
monitör çıkış

▶ Her monitöre istenilen adet
kadar ekran bölümlene özelliği
(max. 16 bölümlü ekran)



dahil

**Made in Korea****GÖSTERİM**

400 fps

SES

16 kanal

LOOP

16 kanal



ÖZELLİKLER

- Gerçek Zamanlı Kayıt 480fps/400fps
- İsteğe bağlı kayıt programlama Fonksiyonları (Zaman, Hareket, Alarm)
- Acil Kayıt için tek tuş özelliği
- 16 Kanal Video Loop-Çıkışı & 1 VGA, 4 SPOT çıkışları
- 16 Kanal Ses Giriş / Çıkış 1 Kanal (iki yönlü ses)
- Kolay Kontrol arayüzü
- Ön Panel Tuşları / Uzaktan kumanda / USB Mouse
- 3 Adet SATA sabit disk
- Opsiyonel CD-RW - DVD-RW takılabilir.
- ATM cihazı ve Data-POS uygulamaları için Metin özelliği
- DDNS sunucu ve Web sunucusu (ActiveX) özelliği
- Internet explorer desteği vardır

CMS YAZILIM ÖZELLİKLERİ

- Aynı anda 64 Kanal görüntü. 2 monitörde 128 kanal
- Uzaktan Çoklu cihaz Kontrolü.
- Uzaktan PTZ Kontrolü
- Uzaktan Kurulum (Yapılandırma)
- Uzaktan Olay Arama Motoru
- Uzak Tarih / Saat Arama Motoru
- Çift yönlü ses
- Yerel Kayıt (NVR Fonksiyonu) opsiyonel
- Yerel Kayıt oynatma
- Arşivleme (EXE / JPEG dosya biçimi)
- Uzaktan alarm çıkış kontrolü
- Yerel Ses çıkış ayarı
- Yerel Hesap
- Uzaktan olay kaydı izleme
- Uzak Kamera Renk Ayarlaması
- Uzaktan S / W yenileme



WEB KULLANICI ÖZELLİKLERİ

- Çoklu Kanal gösterme
- PTZ Kontrolü
- Canlı İzleme
- Dondurma Fonksiyonu
- Kanal ve Kamera Numara gösterimi

DİĞER

- WCS (Filigran kontrol Sistemi)
- E-HARİTA
- Klavye kontrolü

TEKNİK ÖZELLİKLER

VIDEO	Sıkıştırma Formatı	H.264 (Ana Profil) Pentaplex
	İşletim Sistemi	Embedded Linux
	Sinyal Formatı	NTSC/PAL & VGA
	Giriş	16 Kanal BNC
	Ana Monitör çıkış 1	1 BNC 1 (1Vp-p, 75 Ohm)
	Spot Monitör çıkış 1	4 BNC (1,4,9,16 ayarlanabilir)
	VGA Çıkış	1 VGA
KAYIT	Loop Çıkış	16 BNC
	CIF Kayıt hızı	400 fps (360 X 288)
	HALF D1 Kayıt hızı ve Çözünürlüğü	200 fps (720 X 288)
	FULL D1 Kayıt hızı	100 fps (720 X 576)
	Kayıt oynatma hızı	x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64
	Kayıt Arama	Tarih/Saat, Takvim, Olaya göre
	Kayıt Seçeneği	Takvim/Alarm/Hareket algılama/Acil durum
	Yedek dosya formatı	Video klip (EXE)/ JPEG (Sabit resim)
	Kayıt Resim kalitesi	Süper/Yüksek/Standart
	Hareket Algılama	Var (22X18)
SES	Alarm öncesi Kayıt	3 saat'e kadar programlanabilir
	Alarm sonrası Kayıt	3 saat'e kadar programlanabilir
ALARM	Giriş	16 giriş (RCA Jack)
	Çıkış	1 Kanal (RCA Jack)
DEPOLAMA ve YEDEKLEME	Giriş	16 (TTL) programlanabilir NC/NO
	Çıkış	4 Röle, 12(TTL) programlanabilir NC/NO
NETWORK	İç sabit diskler	3 Adet SATA sabit disk (max. 2 TB) Opsiyonel CD-RW - DVD-RW takılabilir.
	Yedekleme Üniteleri	DVD-RW Driver, Via USB HDD, Memory Stick
	Ethernet	10/100 Mbps Ethernet (RJ45)
	Bant genişliği kontrolü	-
DİĞER	Görüntü Akışı	-
	NTP Sunucusu	Var
	GMT Zaman Sunucusu	Var
	Otomatik DST	Var
	Network transfer kalitesi	Ayarlanabilir
	USB Arayüzü	4 Adet USB 2.0 , (2 ön - 2 arka)
	Kullanıcı Arayüzleri	Klavye-Mouse-PTZ Kontrol ünitesi-Uzaktan kumanda
PTZ Kontrol	RS-485 / 422 Seriport	
ATM/POS Girişi	RS-232 seriport ve 4 Kanal USB	
PRESET TUR Kontrol	var	
Çoklu Dil desteği - Yük- lenebilir	Türkçe, İngilizce, Çince, Japonca, Korece, İtalyanca, Lehçe, Rusça, İspanyolca, Fransızca, Almanca	
Boyutlar	430 mm X 88 mm X 400 mm	
Çalışma sıcaklığı °C	5° C ~ 40° C	
Çalışma Rutubeti	%0 ~ %90	
Güç	DC 12 V 6, 67A, 80 W	
Güç Harcaması	80 W	