

DVR0804MF-H

8 Kanal 2HDD 960H Mobil DVR



Genel Özellikler

- » 8 Kameranaya kadar SXGA Real-Time Canlı İzleme
- » H.264 dual-stream Video Sıkıştırma
- » Tüm Kanallar ile 960H Real-Time Kaydetme
- » VGA/TV Eş zamanlı Video Çıkışı
- » 2 SATA HDDs, 1eSATA, 2 USB2.0 desteği
- » Çoklu Network Görüntüleme: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- » CMS(DSS/PSS) & DMSS
- » Aviation Tipi Konektör desteği, Alüminyum Alaşım Dış Yüzey

DVR0804MF-H

Teknik Özellikler

Model	DVR0804MF-H
Sistem	
Ana İşlemci	Dual-Core İşlemci
Çalışma Sistemi	LINUX
Video	
Giriş	8 Kanal
Standart	PAL(625Line, 50f/s)
Ses	
Giriş	8 Kanal
Çıkış	2 Kanal
Çift Yönlü Ses	1 Kanal Giriş, 1 Kanal Çıkış
Görüntüleme	
Arayüz	1 VGA, 2 TV
Çözünürlük	1280x1024, 1024x768, 800x600
Görüntü Bölümlemesi	1/4/8/9
Özel Alan Maskeleyme	4 Alan (Her Kamera için)
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilitleme, Hareket
	Algılama,Kaydetme
Kaydetme	
Video/Ses Sıkıştırma	H.264 / G711A
Çözünürlük	960H(960x576/960x480) / D1/4CIF(704x576/704x480)
	/ HD1(352x576/352x480) / 2CIF(704x288/704x240) /
	CIF(352x288/352x240) / QCIF(176x144/176x120)
Kayıt Oranı	
Ana Akım	960H (1~25/30fps)
Alt Akım	CIF/QCIF(1~25/30fps)
Bit Oranı	48~4096Kb/s
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlama (Düzenli(Sürekli), MD, Alarm),
	Durdurma
Kayıt Aralığı	1~120 dk. (Varsayılan: 60 dk.), Ön-Kayıt: 1~30 sn, Son-Kayıt: 10~300 sn.
Video Algılama & Alarm	
Tetikleyici Olaylar	Kaydetme, PTZ, Tur, Alarm, Video Push, Email, FTP, Spot, Uyarı Zili & Ekran
	İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22x18), Video Kayıp & Kamera
	Boşluğu
Alarm Girişi	7 Kanal
Röle Çıkışı	2 Kanal
Oynatma & Yedekleme	
Sync Oynatma	1/2/4
Arama Modu	Saat/Tarih, Alarm, MD & Dakik Arama (Saniye Hassasiyetinde), Akıllı
	Arama
Oynatma Fonksiyonu	Oynatma, Dondurma, Durdurma, Başa-Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oy-

DVR0804MF-H

	natma, Sonraki Seviye, Önceki Seviye, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam
	Ekran, Tekrar, Shufe, Yedekleme Seçeneği, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Cihazı /SD Kart /Network
Network	
Ethernet	RJ-45 port (10/100/1000M)
3G	Opsiyonel
WiFi	Opsiyonel
GPS	Dahili yüksek doğru GPS modülü (opsiyonel)
Network Fonksiyonları	HTTP, IPv4, TCP/IP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, IP Filter
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 users
Depolama	
Dahili HDD	2 SATA
Harici HDD	1 eSATA
Yardımcı Arabirim	
USB	2 ports (1 arka), USB2.0
RS232	PC İletişimi ve Keyboard için 1 Giriş
RS485	PTZ Kontrolü için 1 Giriş
Genel	
Güç	+8-36V
Güç Tüketimi	«15W
Çalışma Ortamı	-20°C ~+60°C / 5%~95%RH / 86~106kpa
Boyutlar	202mm×252mm×91mm
Ağırlık	3.5KG
Titreşim dayanıklı	5Hz ~ 300Hz: X / Y / Z, her yöne 8 saat
	5Hz ~ 11 Hz: Titreşim genliği 10mm
	11 Hz ~ 300 Hz: 50m / s2