

## IPC-EBW81200E-4K

### 12M Ultra HD Vandal-proof IR Network Fisheye Kamera

#### Genel Özellikler



- 1/2.3" 12 Megapiksel progresif Tarama CMOS
- H.264 & MJPEG dual-stream şifreleme
- Max @ 12M (4000×3000) 15fps, 3M (2048×1536) @ 25 / 30fps
- Çoklu Doğru Modu: Orijinal, Panoramik, Çift Panoramik, 1 + 3, Eptz, 4 fotoğraf
- DWDR, Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, YG, AWB, AGC, BLC
- 1 / 1 / ses çıkış (Mic Dahili)
- Çoklu Network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 10M
- IP67, IK10, PoE, Mikro SD Kart

#### Teknik Özellikler

Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.3" 12Megapiksel scan CMOS
Etkin Piksel	4000(H)x3000(V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Auto/Manual, 1/3~1/10000
Min. Aydınlatma	0.01Lux / F2.2 (Renkli), 0Lux / F2.2 (IR)
S/N Oranı	50dB'dan fazla
Video Çıkışı	-
Kamera Özellikleri	
Max. IR LED Mesafesi	10m
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renk / S/B
Arka Işık Dengeleme	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik/Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	3D
Özel Alan Maskeleyme	4 Alana Kadar
Lens	

## IPC-EBW81200E-4K

### 12M Ultra HD Vandal-proof IR Network Fisheye Kamera

Odak Uzunluęu	1.57mm
Maks. Açıklık	F2.2
Odak Kontrolü	Manuel
Görüş Açısı	185°/185°/185°
Lens Tipi	Manuel
Montaj Tipi	Board-in Tipi
<b>Video</b>	
Sıkıştırma Formatı	H.264/MJPEG/JPEG
Çözünürlük	12M(4000×3000)/8M(2880×2880)/6M(2880×2160)/ 3M(2048×1536)
<b>Frame Oranı</b>	
Ana Akış	12M(1~15fps)/3M (1 ~ 25/30fps)
Alt Akış	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Bit Oranı	40Kbps~8192Kbps
Doęrulama Modu	Orijinal, Panoramik, Çift Panoramik, 1 + 3, Eptz, 4 fotoğraf
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	G.711a/G.711u/PCM
Arayüz	1/1 Kanal Giriş/Çıkış (Dahili Mikrofon)
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	-
Protokoller	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4 / v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Maks. Kullanıcı Erişim	20 Kullanıcı
Akıllı Telefon Desteęi	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
<b>Arayüz</b>	
Bellek Yuvası	Micro SD
Alarm	2/1 kanal Giriş/Çıkış
RS485	-
PIR Sensör Aralığı	-
<b>Genel</b>	

## IPC-EBW81200E-4K

### 12M Ultra HD Vandal-proof IR Network Fisheye Kamera

Güç	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	Max13W
Çalışma Koşulları	-30°C~+60°C, < 95% RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Boyutlar	Ø150mm x 50.7mm
Ağırlık	0.58Kg (Ambalajı ile 0.86kg)

